

www.microelektronik.com.tr

2018 OCAK FİYAT LİSTESİ



Micro Elektronik
Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

KAMERA SİSTEMLERİ KATALOĞU

KALİTE BELGELERİMİZ

MCRT **MicroTec**[®]
Security Systems



"KALİTE TESADÜF DEĞİLDİR"

GÜVENLİK KAMERALARI

2MP Bullet Kameralar.....	1
3MP Bullet Kameralar.....	1 - 2
4MP Bullet Kameralar.....	2
5MP Bullet Kameralar.....	3
2MP Dome Kameralar.....	3 - 4
3MP Dome Kameralar.....	4
4MP Dome Kameralar.....	4
2MP Speed Dome Kameralar.....	5
2MP IP Bullet Kameralar.....	5
3MP IP Bullet Kameralar.....	6
4MP IP Bullet Kameralar.....	6
5MP IP Bullet Kameralar.....	6 - 7
2MP IP Dome Kameralar.....	7
3MP IP Dome Kameralar.....	7
4MP IP Dome Kameralar.....	8
5MP IP Dome Kameralar.....	8
IP Speed Dome Kameralar.....	9
Araç Kameraları.....	9 - 10

MOBİL DVR KAYIT CİHAZLARI

Mobil Dvr Kayıt Cihazları.....	10
--------------------------------	----

GÖRÜNTÜLEME ve TEST CİHAZLARI

Kamera Görüntüleme ve Test Cihazları.....	11
---	----

KAYIT CİHAZI MODELLERİ

Tribrid Dvr Kayıt Cihazı Modelleri.....	12-13
Nvr Kayıt Cihazı Modelleri.....	13

DEPOLAMA ve AKTARIM CİHAZLARI

Video Harddiskler.....	14
Poe Switch ve Aktarım Cihazları.....	14-17

KONTROL KLAVYELERİ - KABLOSUZ NETWORK CİHAZLARI GÖRÜNTÜ ELEMANLARI

Kamera Kontrol Klavyeleri.....	7
Kablosuz Network Cihazları.....	7
Görüntü Elemanları.....	8

SES KARTLARI ve GÜÇ KAYNAKLARI

Ses Kartları.....	19
Adaptörler.....	19

BAĞLANTI APARATLARI

Bağlantı Ekipmanları.....	20
---------------------------	----

KABLO ÇEŞİTLERİ

Cctv Kablolar.....	21
Hdmi Kablolar.....	21-23
Vga Kablolar.....	23-24
Elektrik Kabloları.....	24
Usb Bağlantı Kabloları.....	24-25
Ses Kabloları.....	25

KABİNETLER ve AKSESUARLARI

Soho Kabinetler.....	26
Bakır Patch Paneller.....	26-27
Fiber Patch Paneller.....	27
Soğutucu Fan Üniteleri.....	27
1U Önden Montajlı Cihaz Rafları.....	27
Priz Grupları.....	27

2MP BULLET KAMERALAR



4322	MicroTec MCR AHD 4322 2MP Bullet Kamera 2MP 1080P ~ DSP NextChip NV2431H ~ Image Sensor: SONY IMX 322 ~ 1/2,8" CMOS Lens 3,6mm 5MP Sabit ~ Dış Ortam 6 Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led - Ir - Cut Metal Kasa	45 \$	
4323	MicroTec MCR AHD 4323 2MP Bullet Kamera 2MP 1080P ~ DSP NextChip NV2431H ~ Image Sensor: SONY IMX 322 ~ 1/2,8" CMOS Lens 3,6mm 5MP Sabit ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 6 - 24 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led - Ir - Cut Metal Kasa (AHD - HD TVI - HD CVI - ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	60 \$	
4722	MicroTec MCR AHD 4722 2MP Bullet Kamera 4722 AHD 2MP 1080P ~ NextChip NVP2441 + SONY IMX 322 Image Sensor OSD Menu ~ 5 MegaPixel 3,6mm Sabit Lens ~ 8 Adet Taiwan Epistar 14Mil Led DWDR, HLC, BLC ~ Starlight Gece Renkli Görüş ~ DC 12V BNC ~ Metal Kasa	70 \$	
5222	MicroTec MCR AHD 5222 2MP Bullet Kamera 5222 AHD 2MP 1080P ~ NextChip NVP2441 + SONY IMX 222 Image Sensor 3 MegaPixel 2,8 - 12 mm Varifocal Lens ~ OSD Menu ~ DWDR ~ HLC ~ BLC 8 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa	88 \$	
5322	MicroTec MCR AHD 5322 2MP Bullet Kamera 5322 AHD 2MP 1080P ~ NextChip NVP2441 ~ Image Sensor: SONY IMX 323 Image Sensor ~ 3 MegaPixel 2,8 - 12mm Vorifocal Lens ~ OSD Menu DWDR ~ HLC ~ BLC 8 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa	105 \$	
6422	MicroTec MCR AHD 6422 2MP Bullet Kamera 6422 AHD 2MP 1080P ~ NextChip NVP2441 + SONY IMX 323 Image Sensor 3 MegaPixel 2,8 - 12 mm Vorifocal Lens ~ OSD Menu~ DWDR ~ HLC ~ BLC 8 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa	125 \$	
7422	MicroTec MCR AHD 7422 2MP Bullet Kamera 7422 AHD 2MP 1080P ~ NextChip NVP2441 + SONY IMX 323 Image Sensor 3 MegaPixel 2,8 - 12 mm Vorifocal Lens ~ OSD Menu~ DWDR ~ HLC ~ BLC 8 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa	150 \$	

3MP BULLET KAMERALAR



5330	MicroTec MCR AHD 5330 3MP Bullet Kamera 3 MegaPixel (2304 * 1536) ~ DSP NextChip NV2470H ~ Image Sensor: SONY IMX 124 1/2,5" CMOS Lens 3,6 mm 5MP Sabit ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 6 - 36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir - Cut Metal Kasa (AHD - HD TVI - HD CVI - ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	88 \$	
5430	MicroTec MCR AHD 5430 3MP Bullet Kamera 3 MegaPixel (2304 * 1536) ~ DSP NextChip NV2470H ~ Image Sensor: SONY IMX 124 1/2,5" CMOS Lens 3,6 mm 5MP Sabit ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8 - 36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir - Cut Metal Kasa (AHD - HD TVI - HD CVI - ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	105 \$	
5530	MicroTec MCR AHD 5530 3MP Bullet Kamera 3 MegaPixel (2304 * 1536) ~ DSP NextChip NV2470H ~ Image Sensor: SONY IMX 124 1/2,5" CMOS 2.8 - 12 mm 4MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8 - 36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir - Cut Metal Kasa (AHD - HD TVI - HD CVI - ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	115 \$	

5630	MicroTec MCR AHD 5630 3MP Bullet Kamera 3 MegaPixel (2304*1536)~ DSP NextChip NV2470H ~ Image Sensor: SONY IMX 124 1/2,5" CMOS 2.8 - 12mm 4MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI-ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	125 \$	
5730	MicroTec MCR AHD 5730 3MP Bullet Kamera 3 MegaPixel (2304*1536)~ DSP NextChip NV2470H ~ Image Sensor: SONY IMX 124 1/2,5" CMOS 2.8 - 12mm 4MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI-ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	150 \$	
5830	MicroTec MCR AHD 5830 3MP Bullet Kamera 3 MegaPixel (2304*1536)~ DSP NextChip NV2470H ~ Image Sensor: SONY IMX 124 1/2,5" CMOS 2.8 - 12mm 4MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI-ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	175 \$	

4MP BULLET KAMERALAR

AHD
Analog High Definition

HD TVI

HDCVI
High Definition Composite Video Interface

4741	MicroTec MCR AHD 4741 4MP Bullet Kamera 4 MegaPixel (2688*1520)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: Omnivision Ov4689 1/3" CMOS Lens 3,6 mm 5MP Sabit ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI-ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	88 \$	
6440	MicroTec MCR AHD 6440 4MP Bullet Kamera 4 MegaPixel (2688*1520)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: SONY IMX 326 1/2,9" CMOS Lens 3,6 mm 5MP Sabit ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI-ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	105 \$	
6540	MicroTec MCR AHD 6540 4MP Bullet Kamera 4 MegaPixel (2688*1520)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: SONY IMX 326 1/2,9" CMOS 2.8 - 12 mm 5MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI-ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	120 \$	
6640	MicroTec MCR AHD 6640 4MP Bullet Kamera 4 MegaPixel (2688*1520)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: SONY IMX 326 1/2,9" CMOS 2.8 - 12 mm 5MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI-ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	140 \$	
6740	MicroTec MCR AHD 6740 4MP Bullet Kamera 4 MegaPixel (2688*1520)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: SONY IMX 326 1/2,9" CMOS 2.8 - 12 mm 5MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI-ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	188 \$	
6840	MicroTec MCR AHD 6840 4MP Bullet Kamera 4 MegaPixel (2688*1520)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: SONY IMX 326 1/2,9" CMOS 2.8 - 12 mm 5MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI-ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	225 \$	

5MP BULLET KAMERALAR

AHD
Analog High Definition

HD TVI

HDCVI
High Definition Composite Video Interface

7350	MicroTec MCR AHD 7350 5MP Bullet Kamera 5 MegaPixel (2592*1920)~ DSP FH8538 ~ Image Sensor: Omnivision Ov4689 1/3" CMOS Lens 3,6 mm 6MP Sabit ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI- ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	165 \$	
7450	MicroTec MCR AHD 7450 5MP Bullet Kamera 5 MegaPixel (2592*1920)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: SONY IMX 326 1/2,9" CMOS Lens 3,6 mm 6MP Sabit ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI- ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	195 \$	
7550	MicroTec MCR AHD 7550 5MP Bullet Kamera 5 MegaPixel (2592*1920)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: SONY IMX 326 1/2,9" CMOS 2.8 - 12 mm 6MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI- ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	225 \$	
7650	MicroTec MCR AHD 7650 5MP Bullet Kamera 5 MegaPixel (2592*1920)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: SONY IMX 326 1/2,9" CMOS 2.8 - 12 mm 6MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI- ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	250 \$	
7750	MicroTec MCR AHD 7750 5MP Bullet Kamera 5 MegaPixel (2592*1920)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: SONY IMX 326 1/2,9" CMOS 2.8 - 12 mm 6MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI- ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	300 \$	
7850	MicroTec MCR AHD 7850 5MP Bullet Kamera 5 MegaPixel (2592*1920)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: SONY IMX 326 1/2,9" CMOS 2.8 - 12 mm 6MP Ayarlı Lens ~ Dış Ortam ~ 4 Modlu 8-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Ir-Cut Metal Kasa (AHD-HD TVI-HD CVI- ANALOG Destekli) Koaksiyel Kablo Kontrol	330 \$	

2MP DOME KAMERALAR

AHD
Analog High Definition

HD TVI

HDCVI
High Definition Composite Video Interface

2322	MicroTec MCR AHD 2322 2MP Dome Kamera 2MP 1080P ~ DSP NextChip NV2431H ~ Image Sensor: SONY IMX 322 ~ 1/2,8" CMOS Lens 2.8 - 3,6mm 5MP Sabit 6-24 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	55 \$	
2422	MicroTec MCR AHD 2422 2MP Dome Kamera 2MP 1080P ~ DSP NextChip NV2431H ~ Image Sensor: SONY IMX 322 ~ 1/2,8" CMOS Lens 2.8 - 3,6mm 5MP Sabit 6-24 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Plastik Kasa	45 \$	
2722	MicroTec MCR AHD 2722 2MP Dome Kamera 2MP 1080P ~ DSP NextChip NV2431H ~ Image Sensor: SONY IMX 322 ~ 1/2,8" CMOS Lens 2.8 - 3,6mm 5MP Sabit 6-24 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	65 \$	

3322	MicroTec MCR AHD 3322 2MP Dome Kamera 2MP 1080P ~ DSP NextChip NV2431H ~ Image Sensor: SONY IMX 322 ~ 1/2,8" CMOS Lens 2.8 – 12 mm Varifocal 5MP Sabit 6-24 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	100 \$	
3332	MicroTec MCR AHD 3332 2MP Dome Kamera 2MP 1080P ~ DSP NextChip NV2431H ~ Image Sensor: SONY IMX 323 ~ 1/2,8" CMOS Lens 2.8 – 12 mm Varifocal 5MP Sabit 6-24 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	125 \$	

3MP DOME KAMERALAR



2527	MicroTec MCR AHD 2527 3MP Dome Kamera 3 Mega Pixel (2304*1536)~ DSP NextChip NV2470H ~ Image Sensor: SONY IMX 124 ~ 1/2,5" CMOS Lens2.8 - 3,6mm 5MP Sabit ~4 Modlu 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	82 \$	
2537	MicroTec MCR AHD 2537 3MP Dome Kamera 3 Mega Pixel (2304*1536)~ DSP NextChip NV2470H ~ Image Sensor: SONY IMX 124 ~ 1/2,5" CMOS Lens2.8 - 3,6mm 5MP Sabit ~ 4 Modlu 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	100 \$	
2637	MicroTec MCR AHD 2637 3MP Dome Kamera 3 Mega Pixel (2304*1536)~ DSP NextChip NV2470H ~ Image Sensor: SONY IMX 124 ~ 1/2,5" CMOS Lens2.8 – 12mm 5MP Varifocal ~ 4 Modlu 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	150 \$	
2647	MicroTec MCR AHD 2647 3MP Dome Kamera 3 Mega Pixel (2304*1536)~ DSP NextChip NV2470H ~ Image Sensor: SONY IMX 124 ~ 1/2,5" CMOS Lens2.8 – 12mm 5MP Varifocal ~ 4 Modlu 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	163 \$	

4MP DOME KAMERALAR



4747	MicroTec MCR AHD 4747 4MP Dome Kamera 4 Mega Pixel (2688*1520)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: Omnivision OV4689 1/3" CMOS Lens 2.8 -3,6mm 5MP Sabit ~ 4 Modlu 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	100 \$	
4757	MicroTec MCR AHD 4757 4MP Dome Kamera 4 Mega Pixel (2688*1520)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: Omnivision OV4689 1/3" CMOS Lens 2.8 -3,6mm 5MP Sabit ~ 4 Modlu 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	113 \$	
4857	MicroTec MCR AHD 4857 4MP Dome Kamera 4 Mega Pixel (2688*1520)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: Omnivision OV4689 1/3" CMOS Lens 2.8-12mm 5MP Varifocal ~ 4 Modlu 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	175 \$	
4957	MicroTec MCR AHD 4957 4MP Dome Kamera 4 Mega Pixel (2688*1520)~ DSP NextChip NVP2475H ~ Image Sensor: Omnivision OV4689 1/3" CMOS Lens 2.8-12mm 5MP Varifocal ~ 4 Modlu 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Ir-Cut Metal Kasa	188 \$	

2MP SPEED DOME KAMERALAR



9780	MicroTec MCR AHD 9780 2MP Speed Dome Kamera 2,0 MP AHD 1080P High Speed Dome Kamera ~ 1/3" Panasonic 2MP CMOS Sensor 18X Optik Zoom, f=4.7mm ~ 84,6mm ~ 32 Bit İşlemci, Soft ID, daha fazla depolama alanı, yüksek hız, daha iyi performans, düşük enerji tüketimi ~ Programlanabilir 3 Tur ~ DC12V Dijital Sıcaklık Kontrol Sistemi ile IR-Led Koruma ~ HD-AHD Output ~ Array IR-Led'lerin ışık gücü Optik Zoom sayısına göre otomatik olarak ayarlama	520 \$	
9787	MicroTec MCR AHD 9787 2MP Speed Dome Kamera 2,0 MP AHD 1080P High Speed Dome Kamera ~ 1/3" Panasonic 2MP CMOS Sensor 18X Optik Zoom, f=4.7mm ~ 84,6mm ~ 32 Bit İşlemci, Soft ID, daha fazla depolama alanı, yüksek hız, daha iyi performans, düşük enerji tüketimi ~ Programlanabilir 3 Tur ~ DC12V Dijital Sıcaklık Kontrol Sistemi ile IR-Led Koruma ~ HD-AHD Output ~ Array IR-Led'lerin ışık gücü Optik Zoom sayısına göre otomatik olarak ayarlama	1.125 \$	
9888	MicroTec MCR AHD 9888 2MP Speed Dome Kamera 2,0 MP AHD 1080P High Speed Dome Kamera ~ 1/3" Panasonic 2MP CMOS Sensor 18X Optik Zoom, f=4.7mm ~ 84,6mm ~ 32 Bit İşlemci, Soft ID, daha fazla depolama alanı, yüksek hız, daha iyi performans, düşük enerji tüketimi ~ Programlanabilir 3 Tur ~ DC12V Dijital Sıcaklık Kontrol Sistemi ile IR-Led Koruma ~ HD-AHD Output ~ Array IR-Led'lerin ışık gücü Optik Zoom sayısına göre otomatik olarak ayarlama	1.375 \$	

2MP IP BULLET KAMERALAR

2200	MicroTec MCR 2200 2MP IP Bullet Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor ~ 5 Mega Pixel 3,6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	113 \$	
3036	MicroTec MCR 3036 2MP IP Bullet Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor ~ 5 Mega Pixel 3,6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	125 \$	
3200	MicroTec MCR 3200 2MP IP Bullet Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor, H264-H265 5 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	138 \$	
4036	MicroTec MCR 4036 2MP IP Bullet Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor ~ 5 Mega Pixel 3,6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	150 \$	
4200	MicroTec MCR 4200 2MP IP Bullet Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor ~ 5 Mega Pixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	180 \$	
4300	MicroTec MCR 4300 AF 2MP IP Bullet Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor ~ 5 Mega Pixel 2.8-12mm Motorize Zoom Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	250 \$	
7200	MicroTec MCR 7200 2MP IP Bullet Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor, H264-H265 ~ 5 Mega Pixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	210 \$	

3MP IP BULLET KAMERALAR

6220	MicroTec MCR 6220 3MP IP Bullet Kamera IP 3 MP 2048*1536 HiSilicon 3516D 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 123 Image Sensor, H264-H265 5 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	148 \$	
6320	MicroTec MCR 6320 3MP IP Bullet Kamera IP 3 MP 2048*1536 HiSilicon 3516D 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 123 Image Sensor 5 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	160 \$	
6420	MicroTec MCR 6420 3MP IP Bullet Kamera IP 3 MP 2048*1536 HiSilicon 3516D 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 123 Image Sensor, H264-H265 5 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	190 \$	
6520	MicroTec MCR 6520 3MP IP Bullet Kamera IP 3 MP 2048*1536 HiSilicon 3516D 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 123 Image Sensor, H264-H265 5 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	225 \$	

4MP IP BULLET KAMERALAR

6820	MicroTec MCR 6820 4MP IP Bullet Kamera IP 4 MP 2560*1440 HiSilicon Hi3516D 32 Bit Cpu ~ OV4689 Image Sensor, H264-H265 6 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	168 \$	
6920	MicroTec MCR 6920 4MP IP Bullet Kamera IP 4 MP 2560*1440 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1.8" SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	188 \$	
6870	MicroTec MCR 6870 4MP IP Bullet Kamera IP 4 MP 2560*1440 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1.8" SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	210 \$	
6880	MicroTec MCR 6880 4MP IP Bullet Kamera IP 4 MP 2560*1440 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1.8" SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	250 \$	

5MP IP BULLET KAMERALAR

7120	MicroTec MCR 7120 5MP IP Bullet Kamera IP 5 MP 2592*1944 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1.8" SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	210 \$	
7130	MicroTec MCR 7130 5MP IP Bullet Kamera IP 5 MP 2592*1944 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1.8" SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	225 \$	

7240	MicroTec MCR 7240 5MP IP Bullet Kamera IP 5 MP 2592*1944 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1.8" SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	275 \$	
7250	MicroTec MCR 7250 5MP IP Bullet Kamera IP 5 MP 2592*1944 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1.8" SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	300 \$	

2MP IP DOME KAMERALAR

5281	MicroTec MCR 5281 2MP IP Dome Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor ~ 5 Mega Pixel 3,6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	113 \$	
5521	MicroTec MCR 5521 2MP IP Dome Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor ~ 5 Mega Pixel 3,6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	125 \$	
5522	MicroTec MCR 5522 2MP IP Dome Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor, H264-H265 5 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	150 \$	
5722	MicroTec MCR 5722 2MP IP Dome Kamera IP 2 MP 1080P HiSilicon 3516C 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 322 Image Sensor, H264-H265 5 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V /POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	163 \$	

3MP IP DOME KAMERALAR

6003	MicroTec MCR 6003 3MP IP Dome Kamera IP 3 MP 2048*1536 HiSilicon 3516D 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 123 Image Sensor, H264-H265 5 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	125 \$	
6004	MicroTec MCR 6004 3MP IP Dome Kamera IP 3 MP 2048*1536 HiSilicon 3516D 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 123 Image Sensor, H264-H265 5 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	138 \$	
6103	MicroTec MCR 6103 3MP IP Dome Kamera IP 3 MP 2048*1536 HiSilicon 3516D 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 123 Image Sensor, H264-H265 5 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V / POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	163 \$	
6104	MicroTec MCR 6104 3MP IP Dome Kamera IP 3 MP 2048*1536 HiSilicon 3516D 32 Bit Cpu ~ SONY IMX 123 Image Sensor, H264-H265 5 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V / POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet, Audio IN Jack	175 \$	

4MP IP DOME KAMERALAR

6201	MicroTec MCR 6201 4MP IP Dome Kamera IP 4 MP 2560*1440 HiSilicon Hi3516D 32 Bit Cpu ~ OV4689 Image Sensor, H264-H265 6 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V ~ 10/100 Mbps Ethernet	150 \$	
6202	MicroTec MCR 6202 4MP IP Dome Kamera IP 4 MP 2560*1440 HiSilicon Hi3516D 32 Bit Cpu ~ OV4689 Image Sensor, H264-H265 6 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V ~ 10/100 Mbps Ethernet	163 \$	
6262	MicroTec MCR 6262 4MP IP Dome Kamera IP 4 MP 2560*1440 HiSilicon Hi3516D 32 Bit Cpu ~ OV4689 Image Sensor, H264-H265 6 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V , POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	188 \$	
6263	MicroTec MCR 6263 4MP IP Dome Kamera IP 4 MP 2560*1440 HiSilicon Hi3516D 32 Bit Cpu ~ OV4689 Image Sensor, H264-H265 6 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V , POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	200 \$	

5MP IP DOME KAMERALAR

7001	MicroTec MCR 7001 5MP IP Dome Kamera IP 5 MP 2592*1944 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1. 8 " SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V ~ 10/100 Mbps Ethernet	200 \$	
7002	MicroTec MCR 7002 5MP IP Dome Kamera IP 5 MP 2592*1944 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1. 8 " SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 3.6mm Sabit Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V ~ 10/100 Mbps Ethernet	220 \$	
7112	MicroTec MCR 7112 5MP IP Dome Kamera IP 5 MP 2592*1944 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1. 8 " SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V / POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	250 \$	
7115	MicroTec MCR 7115 5MP IP Dome Kamera IP 5 MP 2592*1944 HiSilicon Hi3516A 32 Bit Cpu ~ 1/1. 8 " SONY IMX178 Image Sensor, H264-H265 ~ 6 MegaPixel 2.8-12mm Varifocal Lens ~ 6-36 Adet Retina Eye Taiwan Epistar Eco-Savy Led ~ Metal Kasa DWDR, BLC, DC 12V / POE 802.3 AF ~ 10/100 Mbps Ethernet	270 \$	

IP SPEED DOME KAMERALAR

9547	MicroTec MCR 9547 IP 2MP High Speed Dome Kamera 1/2.8" 2.0 MP Sony IMX322 CMOS ~ 20X optical zoom, auto focus ~ Support the P2P or Android, IOS 2.0MP available ~ True Day/Night, 3D DNR, Digital WDR ~ Support Onvif2.4 ~ IR range 120M Backlight compensation, and auto gain control (AGC) ~ Main Stream; 1920x1080@30fps H.264 main profile & M-JPEG Dual-stream Encoding ,Three Simultaneous video streams Standard SDK,CGL,easily to be integrated with other digital systems ~ Support a variety of network protocol such as TCP / IP / HTTP / NTP / IGMP / DHCP / UDP / SMTP / RTP / RTSP / ARP / DDNS / DNS / P2P ~ NEW 32 bit processor, with soft ID, more storage space, higher speed, better performance, lower consumption ~ Imported array IR LED, auto adjust zoom according to different distance Highest ESD protection against lightning and power surges.	1.500 \$	
------	--	----------	---

ARAÇ KAMERALARI

9360	MicroTec MCR 1819 SONY CCD 600 TV LINE / GERİ GECE GÖRÜŞLÜ ARAÇ KAMERASI Görüntü Sensörü: 1/3 "600 TV Line SONY CCD ~ Minimum Aydınlatma: 0.01LUX (0 Lux IR) Elektronik Shutter: 1 / 50-1 / 10000 (S) ~ Video Çıkışı: 0.5V pp 75Q ± 1.0V ~ Görüş Açısı: 120° Çalışma Gerilimi: DC12V ± 0.5V ~ Güç Tüketimi: 100mA ± %10 ~ Su Geçirmez: IP68	70 \$	
1820	MicroTec MCR 1820 SONY CCD 600 TV LINE / İÇ ORTAM ARAÇ KAMERASI Görüntü Sensörü: 1/3 "600 TV Line SONY CCD ~ Elektronik Shutter: 1 / 50-1 / 10000 (S) Video Çıkışı: 0.5V pp 75Q ± 1.0V ~ Görüş Açısı: 120° ~ Çalışma Gerilimi: DC12V ± 0.5V Güç Tüketimi: 100mA ± %10 ~ İç Ortam: IP65	55 \$	
1821	MicroTec MCR 1821 AHD 720P 120 DERECE 18 IR LED GECE GÖRÜŞLÜ ARAÇ KAMERASI 1/3" SONY CCD Görüntü Sensörü ~ AHD 720P Çözünürlük ~ 18 Adet IR Led ~ IR Cut ile Müthiş Gece Görüntüsü ~ PAL Görüntü Sistemi ~ 120 Derece Görüş Açısı ~ Otomatik Beyaz Dengesi Su Geçirmezlik Standartı (Ip68) ~ RCA Video	88 \$	
1822	MicroTec MCR 1822 AHD 720P 120 DERECE 10 IR LED GECE GÖRÜŞLÜ ARAÇ KAMERASI AHD 720P Çözünürlük ~ 10 Adet IR Led ~ IR Cut ile Müthiş Gece Görüntüsü PAL / NTSC Görüntü Sistemi ~ 120 Derece Görüş Açısı ~ Otomatik Beyaz Dengesi Su Geçirmezlik Standartı (Ip67) ~ RCA Video	80 \$	
1823	MicroTec MCR 1823 AHD 720P 120 DERECE 12 IR LED GECE GÖRÜŞLÜ ARAÇ KAMERASI AHD 720P Çözünürlük ~ 12 Adet IR Led ~ IR Cut ile Müthiş Gece Görüntüsü PAL / NTSC Görüntü Sistemi ~ 120 Derece Görüş Açısı ~ Otomatik Beyaz Dengesi RCA Video	83 \$	
1824	MicroTec MCR 1824 420 TVL 170 DERECE PARK YARDIM ÇİZGİLİ ARAÇ KAMERASI Pc7070 Görüntü Sensörü ~ 420 TV Line Çözünürlük ~ 170 Derece Görüş Açısı NTSC/PAL Görüntü Sistemi ~ Park Yardım Çizgileri (ParkLine) ~ Ayna Özelliği (Mirror) Ters ve Düz Takabilme ~ Otomatik Beyaz Dengesi ~ BMW Cable Özelliği(4 PIN BMW Kablolu) ~ Metal Kasa ~ Su Geçirmezlik Standartı	45 \$	

9361	MICROTEC 7 INCH LED MONİTÖR / 800 x 480 ARAÇ MONİTÖRÜ Ekran Boyutu: 7" inç Renkli Led TFT LCD ~ Çözünürlük: 800x480 ~ Video Frekans: PAL Ürün Malzemesi: ABS Plastik ~ Ekran Oranı: 16:9 / 4:3 ayarlanabilir. ~ Güç Kaynağı: DC12V	130 \$	
------	---	--------	---

MOBİL DVR KAYIT CİHAZLARI

9359	MicroTec MCR 2015 4 KANAL KAYIT CİHAZI / SD KARTLI SESLİ REAL TIME Max. 128 GB SD kart desteği (Pakete SD Kart dahil değildir.) ~ Sarsıntı ve titreşim etkilerinden etkilenmez ve sabit disklere göre daha güvenli kayıt alır. ~ 4 kanallı 4pin konektörü video ve ses girişi. ~ Bir kanal AV konektör video ve ses çıkışı. ~ IR(Kızılötesi) uzaktan kumanda desteği ~ Kayıt edilen video dosyalarını korumak için özel tasarım 8V' dan 36V'a kadar geniş voltaj girişi	175 \$	
------	---	--------	---

6113	MicroTec MCR 2016HDD AHD & Analog MDVR 4 Kanal HDD ve SD Kart Araç Kayıt Cihazı 4 Kanal AHD & ANALOG HDD ve SD kartlı Araç Kayıt Cihazı ~ HDD (SSD) max.2TB 2.5 inç Destekler (HDD Dahil Değildir) ~ SD Kart Max.256 GB Destekler..(SD Kart Dahil Değildir.) 4 kanal 720P AHD ve ANALOG Kamera Desteği ~ 4 Kanal SES İmkanı ~ Araç Kameraları için Ekstra beslemeye ihtiyaç yoktur. Kayıt cihazı çıkışların her kamera için besleme çıkışları mevcuttur. ~ Aynı Anda Hem AHD Kamera Hemde Analog Kamerayı Çalıştırabilme Özelliği 4 Kanal Realtime İzleme ve Kayıt Özelliği ~ Görüntü Çıkışı VGA ve AV (RCA) Destekler Araçlarda Ters Kontakdan Kaynaklanan Kısa Devre Koruması ~ Kontak Kapatıldıktan Sonra İstenilen Süre Kadar Kayıt Yapabilme Özelliği ~ Kayıt Cihazının Akü ile Bağlantısı Kesildiğinde 15 Saniye Kayıt Yapabilme Özelliği ~ Her Kameraya MDVR'ın kendi özelliği ile Parkline Çizgisi Desteği Oluşturabilme Desteği (Kameranız Desteklemese bile) Her Kamerayı , MDVR'ın kendi özelliği ile kameranın montaj yönünü değiştirmeden Yazılım ile Horizontal ve Vertical Döndirebilme Özelliği	213 \$	
------	---	--------	--

6114	MicroTec MCR 2017HDD Networklü AHD & Analog MDVR 4 Kanal HDD ve SD Kartlı Araç Kayıt Cihazı 4 Kanal 720P AHD ve ANALOG Kamera Desteği ~ NETWORK Desteği ~ HDD (SSD) ve SD Kart Desteği ~ HDD (SSD) max. 2 TB 2.5 inc Destekler (HDD dahil değildir) ~ SD Kart Max. 256 GB Destekler (SD Kart dahil değildir) ~ Aynı Anda Hem AHD Hemde Analog Kamerayı Desteği Her Kanalın Kayıt Kalitesini Ayrı Ayrı Belirleyebilme İmkanı ~ 4 Kanal Realtime Kayıt ve İzleme özelliği ~ VGA ve AV (RCA) Görüntü Çıkışı desteği ~ Araçlarda Ters Kontakdan Kaynaklanan Kısa Devre Koruması ~ Kontak Kapatıldıktan Sonra İstenilen Süre Kadar Kayıt Yapabilme Kayıt Cihazının Akü ile Bağlantısı Kesildiğinde 20 Saniye Kayıt Yapabilme ~ Her Kameraya ParkLine Çizgisi Oluşturabilme Desteği (Kameranız Desteklemese bile) ~ Her Kamerayı Yazılım ile Horizontal ve Vertical Döndirebilme Özelliği	560 \$	
------	---	--------	---

6115	MicroTec MCR 2018SDCARD 4 Kanal Mobil DVR Araç Kayıt Cihazı Mobil Araç Kayıt Cihazı ~ 4 Kanal Analog ~ 4 Kanal Kayıt ve Gösterim	250 \$	
------	--	--------	---

KAMERA GÖRÜNTÜLEME ve TEST CİHAZLARI

9366	MicroTec AHD Kamera Test Cihazı 4.3 İnç LCD Ekranlı Görüntüleme Cihazı Bu ürün 2MP AHD kameraları ~ Analog Kameraları ~ HDCVI Kameraları ~ AHD L Serisi ve M Serisi Kameraları ~ 2 MP kadar kameraları da görüntüleyebilmektedir. ~ Uzun ömürlü 11800mah Lityum Pil	225 \$	
9365	MicroTec IP Kamera - AHD Kamera Test Cihazı 3.5 inç dokunmatik ekran ~ 800 * 600 çözünürlük ~ Kapasitif dokunmatik ekran, OSD menüsü ~ Dahili Wi-Fi, kablosuz network kamera testi ~ Destek 1080P HD kamera Destek ONVIF Camera ve Destek DAHUA, Haikang, KEDA, Samsung, HIKVISION ve Tiandy camera.ect Cep Telefonu yada IP kamera üreticilerinin tablet mobil istemci yazılımı çalıştır ~ Video ekran görüntüsü, video kayıt ~ Destek ağı PTZ kontrolör (ONVIF) Analog kameraları görüntüleyebilir. ~ HDCVI kameraları görüntüleyebilir. ~ AHD L Serisi ve M Serisi kameraları ~ Destek 1080P HD video dosyaları ve MKV / Mp4 medya dosyalarını oynatmak ~ PTZ kontrolör, Fotoğraf, Video Kayıt, Kayıt oynatma ~ Video seviyesi ölçüm cihazı, Video PEAK kolu, SYNC düzeyi, RENK BURST ölçümü ~ POE gerilimi ölçümü, PING testi, IP adresi tarama, switch port flash test ~ PoE DC48V güç çıkışı, Maksimum güç 24W 12V / 2A güç çıkışı YENİ Güç Bankası Yeni 22.5V 2A güç çıkışı ~ HDMI çıkışı, 1920 * 1080P Çözünürlük ~ Ses giriş / çıkış ~ LED lamba, hesap makineleri, müzik çalarlar ve diğer uygulama araçları ~ Destek müşterilerinin kendilerine güncelleme yazılımı	750 \$	
9364	MicroTec IP Kamera - AHD Kamera 7 İnç LCD Ekranlı Test Cihazı 7 inç dokunmatik ekran, 800 * 600 çözünürlük. ~ Kapasitif dokunmatik ekran, Ekran Menüsü ~ Dokunmatik ekran ve tuş operasyon ~ Dahili WIFI, kablosuz network kamera testi ~ Destek 1080P HD kamera ~ Destek ONVIFcamera ve Destek DAHUA, Haikang, KEDA, Samsung, HIKVISION ve Tiandy camera.ect ~ Destek cep telefonu veya IP kamera üreticilerinin tablet mobil istemci yazılımı çalıştır. ~ 80 derece dönebilir Görüntü ~ IP kamera görüntülerinin gerçek çözünürlük görüntüler ~ Video ekran, video kayıt, bulmak kolay adlandırılmış ve kaydetmek dosyaları ~ Destek ağı PTZ kontrolör (ONVIF) ~ Destek 1080P HD video dosyaları ve MKV / MP4 medya dosyalarını oynatmak ~ PTZ kontrolör, Fotoğraf, Video kayıt, Kayıt oynatma ~ Video seviyesi ölçüm cihazı, Video PEAK kolu, SYNC seviyesi, RENK BURST ölçümü ~ Optik Güç Ölçer, optik güç değerini ölçebilir ~ Görsel hata bulucu, fiberin bükülme ve kırılmaları test etmek TDR kablo test, Dijital Multi-metre, optik güç metre, ve Visual arıza bulucu, SDI Kamera testi fonksiyonu ~ Dijital video renk çubuğu çıkışı, analog video renk çubuğu ve test görüntü çıkışı ~ POE gerilimi ölçümü, PING testi, IP adresi taraması, port yanıp sönen vb ~ PoE DC48V güç çıkışı, Maksimum güç 24W ~ 12V / 2A güç çıkışı ~ Güç banka olarak 5V 2A güç çıkışı ~ HDMI çıkışı, 1920 * 1080P Çözünürlük ~ Giriş / çıkış Ses LED lamba, hesap makineleri, müzik çalarlar ve diğer uygulama araçları ~ Destek müşterileri kendine güncelleme yazılımı ~ Lityum İyon Polimer Pil, çalışma süresi 16 saat sürer	1.250 \$	
9364-2	MicroTec IP Kamera - AHD Kamera 7 İnç Fiber Optik Testli ve Ölçü Aletli 7 inç dokunmatik ekran ~ OTDR Testi ~ Analog özellikli kameraları ölçebilir HDCVI özellikli kameraları ölçebilir ~ AHD özellikli kameraları ölçebilir HDTVI özellikli kameraları ölçebilir ~ Analog - AHD - HDCVI - HDTVI Destekli	2.250 \$	
9363	MicroTec Bariskop Kamera Görüntüleme Cihazı Çıkarılabilir esnek tüp spiral hortum kablo: 5.5mm ~ Çözünürlük: 640 * 480 ~ Esnek tüp spiral uzunluğu: 1 metre ~ Kamera aydınlatması 4 adet LED ışık ~ LED ışıklar ayarlanabilir (7 seviyeli) parlaklık ~ 3.5 inç LCD monitör ~ Ayarlanabilir ekran ışığı (7 seviye) ~ Ekranda resim 360 derece döndürülebilir ~ Aksesuarlar: Mıknatıs, Kanca, Ayna (hariç) ~ Güç: 4 adet AA pil	375 \$	

TRIBRID DVR KAYIT CİHAZI MODELLERİ

AHD - TVI - CVI - ANALOG - IP

6116	MicroTec MCR H3004 4 Kanal 1080NH TRIBRID HDVR MCR H3004 4 Kanal 1080NH Tribrit HDVR ~ HiSilicon 3520D V300 CPU ~ Embedded Linux İşletim Sistemi ~ Analog Mode: 4Ch AHD-H/NH/M/L 1080N/960P/720P Hybrid: 2Ch AHD-H/M/L 1080P/960P/720P (Analog) + 2Ch 1080P IP ONVIF NVR:8Ch 1080P/960P - 4Ch 2MP 4 Ch Ses Girişi ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1 RS485(PTZ) - 2 USB2.0 ~ 1 x SATA HDD Yuvası (Max. 8 TB) ~ 1 x LABN RJ45 10/100 ~ 3G / USB Desteği ~ Cloud / DDNS / Serial Desteği CMS / VMS / Mobile Software	88 \$	
6117	MicroTec MCR H3104 4 Kanal 1080P TRIBRID HDVR MCR H3104 4 Kanal Tribrit 1080P Tribrit HDVR ~ HiSilicon 3521A CPU ~ Embedded Linux İşletim Sistemi ~ Analog Mode: 4Ch AHD-P-H/NH/M/L 1080P/1080N/960P/720P Hybrid: 2Ch AHD-P/H/M/L 1080P/960P/720P (Analog) + 2Ch 1080P IP ONVIF NVR:8Ch 1080P/960P - 4Ch 3MP ~ 4 Ch Ses Girişi 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1 RS485(PTZ) - 2 USB2.0 ~ 1 x SATA HDD Yuvası (Max. 8 TB) 1 x LABN RJ45 10/100 ~ 3G / USB Desteği ~ Cloud / DDNS / Serial Desteği CMS / VMS / Mobile Software	138 \$	
6118	MicroTec MCR H3008 8 Kanal 1080NH TRIBRID HDVR MCR H3008 8 Kanal 1080NH Tribrit HDVR ~ HiSilicon 3521A ~ Embedded Linux İşletim Sistemi Analog Mode: 8Ch AHD-NH/M/L 1080N/960P/720P Hybrid: 2Ch AHD-H/M/L 1080P/960P/720P (Analog) + 2Ch 1080P IP ONVIF NVR:8Ch 1080P/960P - 4Ch 3MP ~ 4 Ch Ses Girişi ~ 1 VGA 1 HDMI 1080P - 1 RS485(PTZ) - 3 USB2.0 ~ 2 x SATA HDD Yuvası (Max. 16 TB) ~ 1 x LABN RJ45 10/100 ~ 3G / USB Desteği ~ Cloud / DDNS / Serial Desteği ~ CMS / VMS / Mobile Software	150 \$	
6119	MicroTec MCR H3418 8 Kanal 1080NH TRIBRID HDVR MCR H3418 8 Kanal Tribrit 1080NH Tribrit HDVR ~ HiSilicon 3520D V300 CPU ~ Embedded Linux İşletim Sistemi ~ Analog Mode: 8Ch AHD-NH/M/L 1080N/960P/720P Hybrid: 2Ch AHD-H/M/L 1080P/960P/720P (Analog) + 2Ch 1080P IP ONVIF NVR:8Ch 1080P/960P - 4Ch 3MP ~ 4 Ch Ses Girişi 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1 RS485(PTZ) - 3 USB2.0 ~ 1 x SATA HDD Yuvası (Max. 8 TB) 1 x LABN RJ45 10/100 ~ 3G / USB Desteği ~ Cloud / DDNS / Serial Desteği ~ CMS / VMS / Mobile Software	163 \$	
6120	MicroTec MCR N4008 8 KANAL 2160 P 4 MP DVR MCR N4008 8 Kanal Tribrit 2160 P 4 MP DVR ~ HiSilicon CPU ~ Embedded Linux İşletim Sistemi ~ 8 Ch 2160 P 4 MP 1 VGA - 1 HDMI 1 RS485(PTZ) - 2 USB2.0 ~ 2 x SATA HDD Yuvası (Max. 16 TB) ~ 1 x LAN RJ45 10/100 3G/LTE USB Desteği ~ Cloud / DDNS / Serial Desteği ~ CMS / VMS / Mobile Software	225 \$	
6121	MicroTec MCR H3016 16 Kanal 1080NH TRIBRID HDVR MCR H3016 16 Kanal Tribrit 1080NH Tribrit HDVR ~ HiSilicon 3521A V300 CPU ~ Embedded Linux İşletim Sistemi ~ Analog Mode: 16Ch AHD-NH/M/L 1080N/960P/720P Hybrid: 8Ch AHD-NH/M/L 1080NH/960P/720P (Analog) + 8Ch 960P (1.3MP) IP ONVIF NVR:8Ch 1080P (2.0MP) / 16Ch 960P(1.3MP) - 4Ch 3MP - 4Ch 5MP ~ 2 Ch Ses Girişi ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1 RS485(PTZ) - 3 USB2.0 ~ 2 x SATA HDD Yuvası (Max. 16 TB) ~ 1 x LABN RJ45 10/100 ~ 3G / USB Desteği Cloud / DDNS / Serial Desteği ~ CMS / VMS / Mobile Software	250 \$	
6122	MicroTec MCR H4016 16 Kanal 1080P TRIBRID HDVR MCR H4016 16 Kanal Tribrit 1080P Tribrit HDVR ~ HiSilicon CPU ~ Embedded Linux İşletim Sistemi Analog Mode: 16Ch P-NH/M/L 1080P-1080N/960P/720P Hybrid: 8Ch P-NH/M/L 1080P-1080NH/960P/720P (Analog) + 8Ch 960P (1.3MP) IP ONVIF NVR:8Ch 1080P (2.0MP) / 16Ch 960P(1.3MP) - 4Ch 3MP - 4Ch 5MP 2 Ch Ses Girişi ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1 RS485(PTZ) - 3 USB2.0 ~ 2 x SATA HDD Yuvası (Max. 16 TB) 1 x LABN RJ45 10/100 ~ 3G / USB Desteği ~ Cloud / DDNS / Serial Desteği ~ CMS / VMS / Mobile Software	430 \$	
6123	MicroTec MCR H3032 32 Kanal 1080NH TRIBRID HDVR MCR H3032 32 Kanal Tribrit 1080NH Tribrit HDVR ~ HiSilicon CPU ~ Embedded Linux İşletim Sistemi ~ Analog Mode: 32Ch AHD-NH/M/L 1080N/960P/720P Hybrid: 16Ch AHD-NH/M/L 1080NH/960P/720P (Analog) + 16Ch 960P (1.3MP) IP ONVIF NVR:32Ch 1080P (2.0MP) / 32Ch 960P(1.3MP) - 16Ch 3MP - 8Ch 5MP ~ 16 Ch Ses Girişi ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P 1 RS485(PTZ) - 3 USB2.0 ~ 2 x SATA HDD Yuvası (Max. 16 TB) ~ 1 x LABN RJ45 10/100 3G / USB Desteği ~ Cloud / DDNS / Serial Desteği ~ CMS / VMS / Mobile Software	688 \$	

6124	MicroTec MCR H4032 32 Kanal 1080NH TRIBRID HDVR MCR H4032 32 Kanal Tribrit 1080NH Tribid HDVR ~ HiSilicon CPU ~ Embedded Linux İşletim Sistemi Analog Mode: 32Ch AHD-NH/M/L 1080N/960P/720P Hybrid: 16Ch AHD-NH/M/L 1080NH/960P/720P (Analog) + 16Ch 960P (1.3MP) IP ONVIF NVR:32Ch 1080P (2.0MP) / 32Ch 960P(1.3MP) - 16Ch 3MP - 8Ch 5MP 16 Ch Ses Girişi ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1 RS485(PTZ) - 3 USB2.0 ~ 4 x SATA HDD Yuvası (Max. 32 TB) 1 x LABN RJ45 10/100 ~ 3G / USB Desteği ~ Cloud / DDNS / Serial Desteği ~ CMS / VMS / Mobile Software	813 \$	
------	---	--------	---

NVR KAYIT CİHAZI MODELLERİ

6125	MicroTec MCR N4804 4 Kanal 1080P NVR MCR N4804 4 Kanal 1080P NVR ~ HiSilicon CPU ~ H.264 ~ Embedded Linux İşletim Sistemi 4 Ch 1080P / 2 Ch 3MP / 2 Ch 5MP Input ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1RS485(PTZ) - 1 USB 2.0 - 1 USB 3.0 1 x SATA HDD Yuvası (Max. 8 TB) ~ 1 x LAN RJ45 10/100/1000 ~ 3G/LTE USB Desteği Cloud/DDNS/Serial Desteği ~ CMS/VMS/Mobile Software	88 \$	
6126	MicroTec MCR N4808 8 Kanal 1080P NVR MCR N4808 8 Kanal 1080P NVR ~ HiSilicon CPU ~ H.264 ~ Embedded Linux İşletim Sistemi 8 Ch 1080P / 4 Ch 4MP / 2 Ch 5MP Input ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1RS485(PTZ) - 1 USB 2.0 - 1 USB 3.0 1 x SATA HDD Yuvası (Max. 8 TB) ~ 1 x LAN RJ45 10/100/1000 ~ 3G/LTE USB Desteği Cloud/DDNS/Serial Desteği ~ CMS/VMS/Mobile Software	125 \$	
6127	MicroTec MCR N4816 16 Kanal 1080P NVR MCR N4816 16 Kanal 1080P NVR ~ HiSilicon CPU ~ H.264 ~ Embedded Linux İşletim Sistemi 16 Ch 1080P / 8 Ch 4MP / 4 Ch 5MP Input ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1RS485(PTZ) - 1 USB 2.0 - 1 USB 3.0 2 x SATA HDD Yuvası (Max. 16 TB) ~ 1 x LAN RJ45 10/100/1000 ~ 3G/LTE USB Desteği Cloud/DDNS/Serial Desteği ~ CMS/VMS/Mobile Software	250 \$	
6128	MicroTec MCR N4832 32 Kanal 1080P NVR MCR N4832 32 Kanal 1080P NVR ~ HiSilicon CPU ~ H.264 - H265 ~ Embedded Linux İşletim Sistemi 32 Ch 1080P / 24 Ch 4MP / 16 Ch 5MP Input 8 Ch 4K ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1RS485(PTZ) 1 USB 2.0 - 1 USB 3.0 ~ 2 x SATA HDD Yuvası (Max. 16 TB) ~ 1 x LAN RJ45 10/100/1000 3G/LTE USB Desteği ~ Cloud/DDNS/Serial Desteği ~ CMS/VMS/Mobile Software	450 \$	
6129	MicroTec MCR N5032 32 Kanal 1080P NVR MCR N5032 32 Kanal 1080P NVR ~ HiSilicon CPU ~ H.264-H265 ~ Embedded Linux İşletim Sistemi 32 Ch 1080P / 16 Ch 4MP / 16 Ch 5MP Input ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1RS485(PTZ) 1 USB 2.0 - 1 USB 3.0 ~ 4 x SATA HDD Yuvası (Max. 32 TB) ~ 1 x LAN RJ45 10/100/1000 3G/LTE USB Desteği ~ Cloud/DDNS/Serial Desteği ~ CMS/VMS/Mobile Software	1.000 \$	
6130	MicroTec MCR N5432 32 Kanal 1080P NVR MCR N5432 32 Kanal 1080P NVR ~ HiSilicon CPU ~ H.264-H265 ~ Embedded Linux İşletim Sistemi 32 Ch 1080P / 24 Ch 4MP / 16 Ch 5MP Input 8 Ch. 4K ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1RS485(PTZ) 1 USB 2.0 - 1 USB 3.0 ~ 8 x SATA HDD Yuvası (Max. 64 TB) ~ 1 x LAN RJ45 10/100/1000 3G/LTE USB Desteği ~ Cloud/DDNS/Serial Desteği ~ CMS/VMS/Mobile Software	1.375 \$	
6131	MicroTec MCR N5464 64 Kanal 1080P NVR MCR N5464 64 Kanal 1080P NVR ~ HiSilicon CPU ~ H.264-H265 ~ Embedded Linux İşletim Sistemi 64 Ch 1080P / 48 Ch 4MP / 32 Ch 5MP Input 16Ch. 4K ~ 1 VGA - 1 HDMI 1080P - 1RS485(PTZ) 1 USB 2.0 - 1 USB 3.0 ~ 8 x SATA HDD Yuvası (Max. 64 TB) ~ 1 x LAN RJ45 10/100/1000 3G/LTE USB Desteği ~ Cloud/DDNS/Serial Desteği ~ CMS/VMS/Mobile Software	1.750 \$	

VIDEO HARDDİSKLER

9661	SEAGATE 7/24 VIDEO DİSKİ ~ 1000 GB Marka: WD ~ Boyut (inç): 3.5 inch ~ Bağlantı Tipi: Sata 3 ~ Cache Bellek: 64 MB ~ Disk Tipi: Güvenlik Kamerası Diski ~ Dönüş Hızı: Intellipower ~ Kalınlık: 10,2 mm ~ Kapasite: 1 TB	Fiyat Sorunuz	
9662	SEAGATE 7/24 VIDEO DİSKİ ~ 2000 GB Marka: WD ~ Boyut (inç): 3.5 inch ~ Bağlantı Tipi: Sata 3 ~ Cache Bellek: 64 MB ~ Disk Tipi: Güvenlik Kamerası Diski ~ Dönüş Hızı: Intellipower ~ Kalınlık: 10,2 mm ~ Kapasite: 2 TB	Fiyat Sorunuz	
9663	SEAGATE 7/24 VIDEO DİSKİ ~ 3000 GB Marka: WD ~ Boyut (inç): 3.5 inch ~ Bağlantı Tipi: Sata 3 ~ Cache Bellek: 64 MB ~ Disk Tipi: Güvenlik Kamerası Diski ~ Dönüş Hızı: Intellipower ~ Kalınlık: 10,2 mm ~ Kapasite: 3 TB	Fiyat Sorunuz	
6100	SEAGATE 7/24 VIDEO DİSKİ ~ 4000 GB Marka: WD ~ Boyut (inç): 3.5 inch ~ Bağlantı Tipi: Sata 3 ~ Cache Bellek: 64 MB ~ Disk Tipi: Güvenlik Kamerası Diski ~ Dönüş Hızı: Intellipower ~ Kalınlık: 10,2 mm ~ Kapasite: 4 TB	Fiyat Sorunuz	
6132	SEAGATE 7/24 VIDEO DİSKİ ~ 6000 GB Marka: WD ~ Boyut (inç): 3.5 inch ~ Bağlantı Tipi: Sata 3 ~ Cache Bellek: 64 MB ~ Disk Tipi: Güvenlik Kamerası Diski ~ Dönüş Hızı: Intellipower ~ Kalınlık: 10,2 mm ~ Kapasite: 6 TB	Fiyat Sorunuz	
6133	SEAGATE 7/24 VIDEO DİSKİ ~ 8000 GB Marka: WD ~ Boyut (inç): 3.5 inch ~ Bağlantı Tipi: Sata 3 ~ Cache Bellek: 64 MB ~ Disk Tipi: Güvenlik Kamerası Diski ~ Dönüş Hızı: Intellipower ~ Kalınlık: 10,2 mm ~ Kapasite: 8 TB	Fiyat Sorunuz	

POE SWITCH ve AKTARIM CİHAZLARI

6134	H1004P - Standart olmayan PoE Anahtarı CAT 5 kabloyla kablosuz AP ve IP Kamera'ya güç sağlayın ~ EE 5x 10/100 Mbps otomatik algılama RJ45 Portları, IEEE802.3af standardını karşılayan 1-4 port desteği PoE I IEEE802.3 10Base-t & IEEE802.3u 100Base-T standardının karşılanması ~ Control Akış Kontrolü: IEEE802.3x temelli tam duplex, Geri Basınçaya dayalı yarı duplex Destek portu otomatik çevirme (Otomatik MDI / MDIX) ~ Level Seviye 2'ye ulaşan uplink portu (port 5) için anti-thunder fonksiyonu ~ Toplam PoE Gücü: 60W (Port 1 - 4) Her Port İçin PoE Gücü: 15.4W ~ Store Mağaza-ilet yöntemini benimser Tüm portlar hat hızlı anahtarlamaı destekler (64-1536 aralığındaki çerçeve boyutu) Fan tasarımı yok, doğal soğutma özelliği.	125 \$	
6135	H1008P - Standart olmayan PoE Anahtarı CAT 5 kabloyla kablosuz AP ve IP Kamera'ya güç sağlayın ~ EE 9x 10/100 Mbps otomatik algılama RJ45 Portları, IEEE802.3af standardını karşılayan 1-8 port desteği PoE I IEEE802.3 10Base-t & IEEE802.3u 100Base-T standardının karşılanması ~ Control Akış Kontrolü: IEEE802.3x temelli tam duplex, Geri Basınçaya dayalı yarı duplex Destek portu otomatik çevirme (Otomatik MDI / MDIX) ~ Level Seviye 2'ye ulaşan uplink portu (port 9) için anti-thunder fonksiyonu ~ Toplam PoE Gücü: 100W (Port 1 - 8) Her Port İçin PoE Gücü: 15.4W ~ Store Mağaza-ilet yöntemini benimser Tüm portlar hat hızlı anahtarlamaı destekler (64-1536 aralığındaki çerçeve boyutu) Fan tasarımı yok, doğal soğutma özelliği.	200 \$	

6136	POE31108PFB - PoE Anahtarı 802.3af Sur Ağ gözetleme kameralarına güç sağlayabilir ~ 8 * 10 / 100M otomatik algılamalı RJ45 bağlantı noktaları + 2 * Gigabit Combo TP / SFP Bağlantı Noktaları ~ Port Bağlantı noktası otomatik çevirme özelliğini destekler (Otomatik MDI / MDIX) ~ Link Uplink bağlantı noktası: Fiber arabirim ~ Maksimum PoE gücü: 130W ~ Port başına maksimum güç: 30W ~ Store Mağaza ve ileri mimariyi benimser ~ Ports Tüm portlar tel hızını destekler, 64 ila 1536 aralığında çerçeve boyutu tel hızına ulaşabilir ~ Fan Masaüstü veya duvara uygun, fansız, doğal soğutma, küçük, kompakt ve sessiz tasarımı özellikler ~ Standard Dahili 1U raflı güç kaynağı serisi, standart montaj braketlerine kolayca yerleştirilebilir	375 \$	
6137	POE31016PA - PoE Anahtarı 802.3af PoE fonksiyonu olmadan ağ gözetleme kameralarına güç sağlayabilir ~ 16x10 / 100Mbps PoE bağlantı noktaları ve 2x10 / 100 / 1000Mbps otomatik algılamalı Uplink RJ45 bağlantı noktaları ~ Port Bağlantı noktası otomatik çevirme özelliğini destekler (Otomatik MDI / MDIX) Maksimum PoE gücü: 200W ~ Port başına maksimum güç: 30W ~ EE IEEE 802.3af / at Fan fansız tasarım, doğal soğutma özellikleri ~ Standard Dahili 1U raflı güç kaynağı serisi, standart montaj braketlerine kolayca yerleştirilebilir	500 \$	
6138	POE31024P - PoE Anahtarı 802.3af PoE fonksiyonu olmadan ağ gözetleme kameralarına güç sağlayabilir ~ 24x 100Mbps otomatik algılama RJ45 portu, 2x 10/100 / 1000M Bakır RJ45 portları ~ Port Bağlantı noktası otomatik çevirme özelliğini destekler (Otomatik MDI / MDIX) ~ Maksimum PoE gücü: 250W (Port 1 - Port 24) ~ Port Bağlantı noktası başına maksimum güç: 30W Store Mağaza ve ileri mimariyi benimser ~ 24 24 bağlantı noktasına kadar IEEE 802.3af gücü ~ Fan Masaüstü veya duvara uygun, fansız, doğal soğutma, küçük, kompakt ve sessiz tasarımı özellikler ~ Standard Dahili 1U raflı güç kaynağı serisi, standart montaj braketlerine kolayca yerleştirilebilir	750 \$	
6139	POE31024PFA - PoE Anahtarı 802.3af 24E Port AF PoE Portları ve 2GE / 2GF Uplink 26 Port Anahtarı ~ Band genişliği: 14.8Gbps ~ PoE Hattı: Uç Yayılma (12 +, 36-) ~ PoE STD: IEEE802.3af / at Yüksek Güç: 400W (50V / 7.5A) ~ AP Kablosuz AP ve IP Kameralara güç sağlayabilir * 24 * 10 / 100Mbps otomatik algılamalı RJ45 bağlantı noktaları, 2 * gigabit açılan TP / SFP bağlantı noktaları ~ Po Toplam PoE gücü: 400W (Port 1 - Port 24) Port Bağlantı noktası başına maksimum güç 30W'ye çıkar ~ Auto Otomatik MDI / MDIX Desteği ~ Anti Anti-thunder'ı bağlantı noktasına (AC güç bağlantı noktası: Diferansiyel modu + / -2kv, ortak mod + / -4kv) destekler ~ EE IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3z, IEEE802.3ab ~ Control Akış kontrol modu: tam duplex IEEE 802.3x standardını benimser ve yarı duplex Geri basınç standardı benimser ~ Store Mağaza ve ileri mimariyi benimseyin. 64 ila 1536 çerçeve uzunluk aralığında hat hızına kadar ~ Standard Dahili 1U raflı güç kaynağı serisi, standart montaj braketlerine kolayca yerleştirilebilir ~ Tak ve çalıştır	1.000 \$	
6140	31016F - 100M Toplama Anahtarı 16 10 / 100M Bağlantı Noktalı ve 2 Gigabit Açılır Bağlantı Noktalı 16 Bağlantı Noktalı Ethernet Anahtarı ~ Sur Ağ gözetleme kameraları için veri transfer edebilir X 16x 100Mbps otomatik algılamalı RJ45 bağlantı noktaları, 2x 10/100 / 1000M Combo bağlantı noktaları ~ Port Bağlantı noktası otomatik çevirme özelliğini destekler (Otomatik MDI / MDIX) ~ Link Uplink bağlantı noktası: 1.25Gbps Combo fiber arabirimi ~ Maksimum güç tüketimi: 12W ~ Store Mağaza ve ileri mimariyi benimser ~ Fan Masaüstü veya duvara montaj için uygun, fansız, doğal soğutma, küçük, kompakt ve sessiz tasarımı özellikler ~ Standard Dahili 1U raflı güç kaynağı serisi, standart montaj braketlerine kolayca yerleştirilebilir ~ Optik fiber modülü dahil değildir, ayrıca sipariş edilebilir	750 \$	

6141	33008F - Gigabit Tam Optik Anahtar I IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3 1000BASE-T, IEEE802.31000BASE-LX hızlı Ethernet standardı ile tanışın ~ Ağ gözetleme kameraları için veri transfer edebilir Auto 8x 1000Mbps SFP bağlantı noktaları ve otomatik kapaklamayı (Otomatik MDI / MDIX) destekleyen 2x gigabit otomatik algılamalı RJ45 bağlantı noktaları, Ağ kurulumunu ve bakımını basitleştirme ~ Half IEEE 802.3x tam çift yönlü akış kontrol standardı ile uyumludur, yarım çift yönlü akış kontrolü için Backpressure standardı Store Mağaza ve ileri mimariyi benimser, veri bütünlüğünü sağlar ~ Broadcast Yayın ve çok noktaya yayın fırtına kontrolü için destek ~ Speed Tüm hızlarda jumbo çerçeveleri destekle (1000M)	375 \$	
6142	PoE EoC - 1C4E - PoE PD EoC Co Koaksiyel kabloyu değiştirmeden analog izleme gözetimi ve HD ağ yükseltmesi Uzun mesafe ağ genişletilmiş ve 1200 metreye kadar olabilir ~ Multi Çok noktali erişim desteği, çok noktadan erişime bir nokta ~ Tak ve çalıştır, ayarlamaya gerek yok ~ Uzun mesafe merkezi güç kaynağı ~ RJ 1 RJ45 portları Ethernet üzerinden Güç (PoE) desteği, PoE standart IEEE802.3af ve IEEE802.3at standartlarını karşılar, toplam PoE gücü 60W'dir Co Koaksiyel kablo, bükümlü çift, telefon hattı ve diğer iletim ortamları üzerinden iletim Two İki veya daha fazla şanzıman olmalı, aynı bağlantı (aynı fiziksel koaksiyel veya bükümlü çiftte) aynı anda birden fazla cihazın aynı anda çalışması için ana cihazı	300 \$	
6143	1C1E-3 - EOC Dönüştürücüler Co Koaksiyel kabloyu değiştirmeden analog izleme gözetimi ve HD ağ yükseltmesi Uzun mesafe ağ genişletilmiş ve 200 metreye kadar olabilir ~ Multi Çok noktali erişim desteği, çok noktadan erişime bir nokta ~ Tak ve çalıştır, ayarlamaya gerek yok Uzun mesafe merkezi güç kaynağı, etkisi PoE güç kaynağına eşdeğerdir ~ Co Koaksiyel kablo, bükümlü çift, telefon hattı ve diğer iletim ortamları üzerinden iletim ~ Two İki veya daha fazla şanzıman olmalı, aynı bağlantı (aynı fiziksel koaksiyel veya bükümlü çiftte) aynı anda birden fazla cihazın aynı anda çalışması için ana cihazı	125 \$	
6144	4C1E-3 - EOC Dönüştürücüler Co Koaksiyel kabloyu değiştirmeden analog izleme gözetimi ve HD ağ yükseltmesi Uzun mesafe ağ genişletilmiş ve 200 metreye kadar olabilir ~ Multi Çok noktali erişim desteği, çok noktadan erişime bir nokta ~ Tak ve çalıştır, ayarlamaya gerek yok Uzun mesafe merkezi güç kaynağı, etkisi PoE güç kaynağına eşdeğerdir ~ Co Koaksiyel kablo, bükümlü çift, telefon hattı ve diğer iletim ortamları üzerinden iletim ~ Two İki veya daha fazla şanzıman olmalı, aynı bağlantı (aynı fiziksel koaksiyel veya bükümlü çiftte) aynı anda birden fazla cihazın aynı anda çalışması için ana cihazı	250 \$	
6145	PD3202G - PoE Bölücü Kablo 10/100 / 1000M PoE ayırıcı kablo, DC12V, IEEE 802.3af standart (13W) 1 * 8-Pin RJ45 dişi giriş portu + 1 * RJ45 erkek çıkış portu + 1 * DC (5.5 * 2.1mm) erkek çıkış portu ~ 1 * 10/100 / 1000Mbps RJ45 portu I IEEE802.3af desteği ~ PoE Giriş Voltajı: 44-57V ~ Çıkış voltajı: 12V (Varsayılan) ~ Çıkış gücü: 13W ~ Connected Bağlı cihazı korumak için devre koruması ~ En kaliteli tasarım, istikrarlı ve güvenilir	35 \$	
6146	IPS31108PFB - Endüstriyel PoE Anahtarı Design Endüstriyel tasarım, 8 * 10 / 100M RJ45 portları, 2 * gigabit TP / SFP combo portları ~ Po 8 PoE bağlantı noktaları hem IEEE802.3af hem de IEEE802.3at'ı destekler ~ Full Full duplex Mode için IEEE802.3x akış kontrolünü ve Half-duplex Mode için geri basıncı destekler ~ RJ-45 portu Auto MDI / MDI-X'i destekler ~ MAC Otomatik MAC adresi öğrenme ve yaşlanma ~ Tam Dupleks Modu ve Yarım Dupleks Modu için Otomatik Müzakere ~ Power Güç / link / aktiviteyi izlemek için LED göstergeler ile tak ve çalıştır, kullanımı kolay ~ 35 DIN35 ray tipi kurulum yöntemi sağlar ~ 4 4 sınıf standardına kadar elektromanyetik uyumluluk ~ 40 IP40 koruma sınıfı ~ Industrial üstün performans, endüstriyel alanda başarıyla kullanılan ~ Po Varsayılan PoE güç kaynağı türü, son aralık, orta açıklık isteğe bağlıdır	875 \$	

6147	SFP GİBİC MODÜL 1.25G SFP 1310nm 20Km SMF LC 1.25G SFP Modülleri ile Gigabit hızında uygun altyapıya göre seçilen modüller ile fiber-network bağlantı için kullanabilirsiniz. DDM (Digital Diagnostic Monitoring) fonksiyonu ve Endüstriyel genişletilmiş sıcaklık aralıklarında çalışabilme gibi gelişmiş özellikleri ile iç veya dış ortamda sorunsuz olarak çalışırlar. Gigabit SFP ürünleri aynı zamanda 100M hızında çalıştırılabilirler.	55 \$	
6148	1X2 HDMI Çoklayıcı HDMI Splitter 1 HDMI giriş, 2 HDMI çıkış sinyal Bölücü veya sinyal Dağıtıcısı ~ HDCP 1.2 Özelliklerine tam uyumludur. HDMI, Digital Arayüze sahip veya HDCP ile uyumlu DVI ve HDTV gibi yüksek çözünürlükte sinyal üreten ve bu sinyalleri görüntüleyen ekipmanlar ile uygulanır ~ 1920x1200 çözünürlüğe kadar, 480i/p,576/p,720i/p,1080i dahil olmak üzere destekler ~ HDMI v1.4 destekler ~ Sinyal iletim mesafesini ve sinyal kalitesini artırır. Kayıpsız şekilde iletir ~ DVI geçiş ve HDMI - DVI adaptör aparatları ile uyumludur ~ Tak kullan basitliğinde kolay montaj ~ Metal gövde ve mükemmel ekranlama ile sıfır enterferans (Sinyal etkileşimi) ~ Sinyal ve besleme için LED gösterge	33 \$	
6149	1X4 HDMI Çoklayıcı HDMI Splitter 1 HDMI giriş, 4 HDMI çıkış sinyal Bölücü veya sinyal Dağıtıcısı ~ HDCP 1.2 Özelliklerine tam uyumludur. HDMI, Digital Arayüze sahip veya HDCP ile uyumlu DVI ve HDTV gibi yüksek çözünürlükte sinyal üreten ve bu sinyalleri görüntüleyen ekipmanlar ile uygulanır ~ 1920x1200 çözünürlüğe kadar, 480i/p,576/p,720i/p,1080i dahil olmak üzere destekler ~ HDMI v1.4 destekler ~ Sinyal iletim mesafesini ve sinyal kalitesini artırır. Kayıpsız şekilde iletir ~ DVI geçiş ve HDMI - DVI adaptör aparatları ile uyumludur ~ Tak kullan basitliğinde kolay montaj ~ Metal gövde ve mükemmel ekranlama ile sıfır enterferans (Sinyal etkileşimi) ~ Sinyal ve besleme için LED gösterge	43 \$	
6150	1X8 HDMI Çoklayıcı HDMI Splitter 1 HDMI giriş, 8 HDMI çıkış sinyal Bölücü veya sinyal Dağıtıcısı ~ HDCP 1.2 Özelliklerine tam uyumludur. HDMI, Digital Arayüze sahip veya HDCP ile uyumlu DVI ve HDTV gibi yüksek çözünürlükte sinyal üreten ve bu sinyalleri görüntüleyen ekipmanlar ile uygulanır ~ 1920x1200 çözünürlüğe kadar, 480i/p,576/p,720i/p,1080i dahil olmak üzere destekler ~ HDMI v1.4 destekler ~ Sinyal iletim mesafesini ve sinyal kalitesini artırır. Kayıpsız şekilde iletir ~ DVI geçiş ve HDMI - DVI adaptör aparatları ile uyumludur ~ Tak kullan basitliğinde kolay montaj ~ Metal gövde ve mükemmel ekranlama ile sıfır enterferans (Sinyal etkileşimi) ~ Sinyal ve besleme için LED gösterge	95 \$	
6151	VGA to Video Converter VGA - Video Çevirici ~ Desteklediği VGA Çözünürlükleri: 640x480@ 60/72/75/85 Hz, 800x600@ 60/78 Hz, 1024x768@ 60/75 Hz, ~ Aynı zamanda VGA, Video ve S-Video çıkışı Görüntüleri aynı anda monitörde ve tvde gösterir ~ Enerjisini USB Porttan Alır ~ Pc ve MAC desteği vardır ~ PAL ve NTSC sistemlerini destekler ~ Ölçüler: 110mm(L) X56mm(W) x36mm(H)	35 \$	
6152	HDMI TO VGA KABLO ÇEVİRİCİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ VGA Portlu LCD Televizyonlarınıza , Bilgisayar monitörlerinize , Projeksiyonlarınıza bağlayabilirsiniz.	10 \$	
6153	1X2 VGA Çoklayıcı VGA Splitter (1 x VGA erkek) aynı anda 2 adet farklı VGA uyumlu monitör cihazlarıyla (2 x VGA dişi) izlenmesine olanak sağlar ~ 1920 x 1440 dpi çözünürlük	17 \$	
6154	1X4 VGA Çoklayıcı VGA Splitter (1 x VGA erkek) aynı anda 4 adet farklı VGA uyumlu monitör cihazlarıyla (4 x VGA dişi) izlenmesine olanak sağlar ~ 1920 x 1440 dpi çözünürlük	17 \$	



KAMERA KONTROL KLAVYELERİ



9484	MicroTec MCR-190 JOYSTICK KLAVYE Şık ve ergonomik dizayn ~ Profesyonel 3 axis joystick ~ Grafik görüntüleme: LCD 16 * 2 grafik görüntüleme ~ Hardware dizayn düşük akım sarfiyatı (20mA, LED off) ~ Kolay montaj terminali (3ch. Max.) dahili sinyal dağıtım ~ USB mouse portu (DVR kullanımı için) ~ Sistem ve protokol güncellemesi ~ Soket tipi Terminal 8 pin blok ~ RS-485 üzerinden haberleşme ANALOG-AHD- HDCVI-HDTVI KAMERALARLA ÇALIŞABİLİR	375 \$	
6155	MicroTec MCR-177 SPEED DOME KLAVYE Şık ve ergonomik dizayn ~ Profesyonel 3 axis joystick ~ Grafik görüntüleme: LCD 16 * 2 grafik görüntüleme ~ Hardware dizayn düşük akım sarfiyatı (20mA, LED off) ~ Kolay montaj terminali (3ch. Max.) dahili sinyal dağıtım ~ Sistem ve protokol güncellemesi ~ Soket tipi Terminal 8 pin blok RS-485 üzerinden haberleşme ~ Terminal Blok soket dahil. ANALOG-AHD- HDCVI-HDTVI KAMERALARLA ÇALIŞABİLİR	325 \$	
9059	MicroTec MCR-105 KONTROL KLAVYESİ Şık ve ergonomik dizayn ~ Profesyonel 3 axis joystick ~ Grafik görüntüleme: LCD 16 * 2 grafik görüntüleme ~ Hardware dizayn düşük akım sarfiyatı (20mA, LED off) ~ Kolay montaj terminali (3ch. Max.) dahili sinyal dağıtım ~ Sistem ve protokol güncellemesi ~ Soket tipi Terminal 8 pin blok RS-485 üzerinden haberleşme ~ Terminal Blok soket dahil. ANALOG-AHD- HDCVI-HDTVI KAMERALARLA ÇALIŞABİLİR	500 \$	

KABLOSUZ NETWORK CİHAZLARI

9358	UBNT UNIFI ENTERPRISE UAP Ubiquiti UBNT UNIFI UAP PRO 2.4GHz - 450Mbps / 5GHz - 300Mbps Access Point; üç farklı Wi-Fi 802.11n modelleri gibi kullanılabilir, UniFi® AP yüksek performanslı kablosuz ağların dağıtım için en ideal ürünlerdendir. ~ Port Sayısı: 2,4GHz UniFi Enterprise ~ Uyumluluk: AP - Long Range 300Mbps	188 \$	
9357	UBNT UNIFI ENTERPRISE AP LR (LONG RANGE) İnanılmaz Uzun Menzil Linkler ~ UniFi® AP-LR uzun bir yelpaze özelliği sunmaktadır.(183m kadar) Baz Modeli UniFi AP-PRO daha. ~ Eşzamanlı Dual - Band Wi-Fi ~ UniFi® AP-PRO 300Mbps, 5GHz bandı için 2 x 2 MIMO ve 450Mbps, 2.4GHz bandı için 3 x 3 MIMO kadar destekler. ~ Ekonomik, Kurumsal, Kablosuz UniFi AP akıcı bir form faktöründe yüksek performanslı Wi-Fi sunan, en az \$100 USD MSRP için kullanılabilir.	225 \$	
9355	UBNT NANO STATION M2 İşlemci Özelliği: Atheros MIPS 24KC, 400MHz ~ Bellek Bilgisi: 32MB SDRAM, 8MB Flash Ağ Arayüzü: 2 x 10/100 BASE-TX Ethernet ~ Sertifikalar: FCC Part 15.247, IC Rs210, CE ~ RoHS Uyum: Sahip Muhafaza: Açık UV ışığına duyarlı Plastik Korumucu ~ Montaj Aparatları: Kutu içine dahildir Güç Yöntemi: Ethernet üzerinden Pasif Güç (çiftleri 4,5 +; 7,8 dönüş) ~ Çalışma Sıcaklığı: -30C ile +75 Nem: +5 -95 bağıl ~ Şok ve Titreşim: ETSI300-019-1.4 ~ Boyutlar: 294 x 31 x 80mm	150 \$	
9356	UBNT NANO STATION M5 Akıllı Qos öncelik verilir ~ Sesli / kesintisiz erişim için video ~ Yüksek kapasitesi ve ölçeklenebilirlik Yüksek hız kabiliyeti ~ Uzun Mesafe 5km + bağlantılar ~ Gecikme çoklu özellikler ~ Dramatik gürültüsünü azaltmak	188 \$	


GÖRÜNTÜ ELEMANLARI

5413	VİDEO BALUN Analog - AHD - TVI Sistemlerde kullanılır.	12 \$	
5414	VİDEO PARAZİT ÖNLEYİCİ Bir ucu dişi, diğer ucu erkek BNC'li ~ Her tarafa 15 cm'lik kablolu. ~ Besleme gerektirmez. Resim yırtılmasını ve dönmesini önler. ~ Ani voltaj yükselmelerine karşı korumalıdır. Besleme kablolarının CCTV sistemi üzerinde oluşturduğu paraziti önler. ~ Video Balun ilave edilmiştir. ~ Ekstra parazit koruması yoktur. ANALOG-AHD- HDCVI-HDTVI KAMERALARLA ÇALIŞABİLİR	25 \$	

SES KARTLARI

5415	MicroTec Kamera Ses Kartı F1 Filtreli kamera ses kartı ~ 12v ~ Kapalı ve sessiz ortamda 1-10m mesafede net ses imkanı sunmaktadır.	3,75 \$	
5416	MicroTec Kamera Ses Kartı F2 Filtreli kamera ses kartı ~ 12v ~ Kapalı ve sessiz ortamda 1-10m mesafede net ses imkanı sunmaktadır. ~ Ses seviyesi ayarlama opsiyonu özelliğine sahiptir.	20 \$	
9071	MicroTec Kamera Ses Kartı F3 Kare Kutulu Ses Modülü ~ Filtreli kamera ses kartı ~ DC 12v ~ Kapalı ve sessiz ortamda 1-10m mesafede net ses imkanı sunmaktadır.	25 \$	

ADAPTÖRLER

9173	MicroTec 12V / 1.2A GÜÇ ADAPTÖRÜ Giriş Gerilimi: 110V / 220V ~ Çıkış Gerilimi: 12V ~ Çıkış Akımı: 1.2A ~ Çıkış Gücü: 15W	3,75 \$	
5409	MicroTec 12V / 2A GÜÇ ADAPTÖRÜ Giriş Gerilimi: 110V / 220V ~ Çıkış Gerilimi: 12V ~ Çıkış Akımı: 2A ~ Çıkış Gücü: 24W	7,60 \$	
9170	MicroTec 12V / 3A GÜÇ ADAPTÖRÜ Giriş Gerilimi: 110V / 220V ~ Çıkış Gerilimi: 12V ~ Çıkış Akımı: 3A ~ Çıkış Gücü: 36W	13,60 \$	
5410	MicroTec 12V / 5A GÜÇ ADAPTÖRÜ Giriş Gerilimi: 110V / 220V ~ Çıkış Gerilimi: 12V ~ Çıkış Akımı: 5A ~ Çıkış Gücü: 60W	16,30 \$	
9074	MicroTec 12V / 3A GÜÇ KAYNAĞI Giriş Gerilimi: 110V / 220V ~ Çıkış Gerilimi: 12V ~ Çıkış Akımı: 3A ~ Çıkış Gücü: 36W	12 \$	
9171	MicroTec 12V / 5A GÜÇ KAYNAĞI Giriş Gerilimi: 110V / 220V ~ Çıkış Gerilimi: 12V ~ Çıkış Akımı: 5A ~ Çıkış Gücü: 60W	21 \$	
9165	MicroTec 12V / 10A GÜÇ KAYNAĞI Giriş Gerilimi: 110V / 220V ~ Çıkış Gerilimi: 12V ~ Çıkış Akımı: 10A ~ Çıkış Gücü: 120W	22,50 \$	
9164	MicroTec 12V / 15A GÜÇ KAYNAĞI Giriş Gerilimi: 110V / 220V ~ Çıkış Gerilimi: 12V ~ Çıkış Akımı: 15A ~ Çıkış Gücü: 180W	35 \$	
9167	MicroTec 12V / 21A GÜÇ KAYNAĞI Giriş Gerilimi: 110V / 220V ~ Çıkış Gerilimi: 12V ~ Çıkış Akımı: 21A ~ Çıkış Gücü: 252W	50 \$	
9168	MicroTec 12V / 30A GÜÇ KAYNAĞI Giriş Gerilimi: 110V / 220V ~ Çıkış Gerilimi: 12V ~ Çıkış Akımı: 30A ~ Çıkış Gücü: 360W	75 \$	

BAĞLANTI EKİPMANLARI

5417	BNC Nikel Kaplama Vidalı Bağlantı Aparatı BNC Konnektör ~ RG-58, RG-59, RG6-U6 Kablolarda kullanılır. ~ Nikel Kaplama	0,60 \$	
5418	BNC Gümüş Kaplama Vidalı Bağlantı Aparatı BNC Konnektör ~ RG-58, RG-59, RG6-U6 Kablolarda kullanılır. ~ Gümüş Kaplama	0,70 \$	
5421	Yaylı BNC Bağlantı Aparatı BNC Konnektör ~ RG-58, RG-59, RG6-U6 Kablolarda kullanılır. ~ Nikel Kaplama ~ Kablo koruma spiralli	0,60 \$	
9350	Kablolu BNC - Enerji Soketi Bağlantı Aparatı BNC Konnektör - Enerji Soketi ~ Presli orjinal Kablo ~ Filtreli	1,40 \$	
6099	MİCROTEC KAMERA ENERJİ SOKETİ Güvenlik kamerası güç girişleri için soket ve 20 cm hazır kablo ~ Her kamera için 1 adet gereklidir.	0,35 \$	
5420	T BNC Bağlantı Aparatı T BNC birleştirme aparatı	1,10 \$	
5422	RCA TO BNC Bağlantı Aparatı BNC RCA dönüştürme aparatı	0,85 \$	
6083	BNC TO RCA Bağlantı Aparatı RCA BNC dönüştürme aparatı	0,85 \$	
5423	BNC Ara Bağlantı Aparatı BNC ara birleştirme aparatı	0,70 \$	
6086	MicroTec 1 Metre BNC Patch Kablo BNC Patchcord, her iki ucu BNC erkek konnektör ara bağlantı kablolarıdır. Haberleşme Sistemleri ~ Telekomünikasyon Sistemleri ~ CATV Uygulamaları CCTV Sistemleri ~ Video Sistemleri	2,50 \$	
6087	MicroTec 2 Metre BNC Patch Kablo BNC Patchcord, her iki ucu BNC erkek konnektör ara bağlantı kablolarıdır. Haberleşme Sistemleri ~ Telekomünikasyon Sistemleri ~ CATV Uygulamaları CCTV Sistemleri ~ Video Sistemleri	3,65 \$	
6088	MicroTec 3 Metre BNC Patch Kablo BNC Patchcord, her iki ucu BNC erkek konnektör ara bağlantı kablolarıdır. Haberleşme Sistemleri ~ Telekomünikasyon Sistemleri ~ CATV Uygulamaları CCTV Sistemleri ~ Video Sistemleri	4,30 \$	
6089	MicroTec 5 Metre BNC Patch Kablo BNC Patchcord, her iki ucu BNC erkek konnektör ara bağlantı kablolarıdır. Haberleşme Sistemleri ~ Telekomünikasyon Sistemleri ~ CATV Uygulamaları CCTV Sistemleri ~ Video Sistemleri	6,50 \$	

CCTV KABLolar

8511	2+1 CCTV KABLO (100 - 250 - 500 metrelik top şeklinde) Kablo Özellikleri: Kesit : RG58 + 2 x 0,22 mm ² ~ Coax (RG68) İç Tel Sayısı (Görüntü) : 7 Tellidir. ~ Kırmızı Kablo (+ Besleme) : 8 Tellidir ~ Siyah Kablo (- Besleme) : 8 Tellidir. ~ Elektriksel Özellikler: Empedans: 75± 3 Ohm Kapasitans: 56.8 pF/m ~ Yayılma Hızı: 88 % ~ Maksimum Çalışma Gerilimi: 1.0 kV Çalışma Sıcaklığı: -40 °C... +70 °C ~ Minimum Bükme Yarıçapı: 15 x Kablo Çapı	metre birim fiyat	0,35 \$	
8512	4+1 CCTV KABLO (100 - 250 - 500 metrelik top şeklinde) Kablo Özellikleri: Kesit : RG58+ 2 x 0,50mm + 2 x 0,22 mm ² ~ Coax (RG68) İç Tel Sayısı (Görüntü) : 7 Tellidir. ~ Kırmızı Kablo (+ Besleme) : 15 Tellidir ~ Siyah Kablo (- Besleme) : 15 Tellidir. ~ Yeşil Kablo (Ses) : 7 Tellidir ~ Sarı Kablo (Ses) : 7 Tellidir Elektriksel Özellikler: Empedans: 75± 3 Ohm ~ Kapasitans: 56.8 pF/m ~ Yayılma Hızı: 88 % ~ Maksimum Çalışma Gerilimi: 1.0 kV ~ Çalışma Sıcaklığı: -40 °C... +70 °C Minimum Bükme Yarıçapı: 15 x Kablo Çapı	metre birim fiyat	0,55 \$	
6156	POLIETİLEN 4+1 CCTV KAMERA KABLOSU (500 metrelik toplarda) Kablo Özellikleri: Kesit : RG58+ 2 x 0,50mm + 2 x 0,22 mm ² ~ Coax (RG68) İç Tel Sayısı (Görüntü) : 7 Tellidir. ~ Kırmızı Kablo (+ Besleme) : 15 Tellidir ~ Siyah Kablo (- Besleme) : 15 Tellidir. ~ Yeşil Kablo (Ses) : 7 Tellidir ~ Sarı Kablo (Ses) : 7 Tellidir Elektriksel Özellikler: Empedans: 75± 3 Ohm ~ Kapasitans: 56.8 pF/m ~ Yayılma Hızı: 88 % ~ Maksimum Çalışma Gerilimi: 1.0 kV ~ Çalışma Sıcaklığı: -40 °C... +70 °C Minimum Bükme Yarıçapı: 15 x Kablo Çapı	metre birim fiyat	0,80 \$	
6157	RG 6/U-6 F (Cu/Cu) KOAKSİYEL KABLO (100 - 500 metrelik top şeklinde) Referans Standartlar: EN 50117 ~ İletken: 1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır Yalıtkan: 4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen ~ Folyo Ekran: Bakır Polyester Bant Örgü ekran: Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü ~ Kablo Ağırlığı: 50,5 (kg/km) Dış Kılıf: 6,90 mm PVC EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2) ~ Kablo Rengi: RAL 9003 Beyaz, Siyah/Yeşil ~ İletken Direnci: 22 Ω/km(max.) ~ İzolasyon Direnci: > 2000 MΩ.km Çalışma Gerilimi: 1,3 kV (max.) ~ Test Gerilimi: 3 kV ~ Empedans: 75 Ω ~ Çalışma Sıcaklığı: -40°C – +70°C (Sabit) ~ Min. Bükme Yarıçapı: 10 x kablo çapı ~ Efektif Kapasite: 54 pF/m	metre birim fiyat	0,80 \$	

HDMI KABLolar

5431	HDMI KABLO FULL HD (1,5 metre) Orjinal Presli Sağlam Soketler Sayesinde Yıllarca Kullanın ~ 1,5 m Kablo Uzunluğu ve garantili 1080P destekler. ~ HDMI kullanan her türlü LCD Monitör, Televizyon, Playstation, Projeksiyon, Notebook, Desktop PC, Uydu Alıcıları, Cep Telefonları ve Tabletlerinizde sorunsuz kullanabilir. ~ 1080P çözünürlüğünde görüntü alabilirsiniz.	3 \$	
5432	HDMI KABLO FULL HD 1.4V (3 metre) Orjinal Presli Sağlam Soketler Sayesinde Yıllarca Kullanın ~ 3 m Kablo Uzunluğu ve garantili 1080P destekler. ~ HDMI kullanan her türlü LCD Monitör, Televizyon, Playstation, Projeksiyon, Notebook, Desktop PC, Uydu Alıcıları, Cep Telefonları ve Tabletlerinizde sorunsuz kullanabilir. ~ 1080P çözünürlüğünde görüntü alabilirsiniz.	5 \$	
5433	HDMI KABLO FULL HD 1.4V (5 metre) Orjinal Presli Sağlam Soketler Sayesinde Yıllarca Kullanın ~ 5 m Kablo Uzunluğu ve garantili 1080P destekler. ~ HDMI kullanan her türlü LCD Monitör, Televizyon, Playstation, Projeksiyon, Notebook, Desktop PC, Uydu Alıcıları, Cep Telefonları ve Tabletlerinizde sorunsuz kullanabilir. ~ 1080P çözünürlüğünde görüntü alabilirsiniz.	7 \$	

5434	HDMI KABLO FULL HD 1.4V (10 metre) Orjinal Presli Sağlam Soketler Sayesinde Yıllarca Kullanın ~ 10 m Kablo Uzunluğu ve garantili 1080P destekler. ~ HDMI kullanan her türlü LCD Monitör, Televizyon, Playstation, Projeksiyon, Notebook, Desktop PC, Uydu Alıcıları, Cep Telefonları ve Tabletlerinizde sorunsuz kullanabilir. ~ 1080P çözünürlüğünde görüntü alabilirsiniz.	12 \$	
5435	HDMI KABLO FULL HD 1.4V (15 metre) Orjinal Presli Sağlam Soketler Sayesinde Yıllarca Kullanın ~ 15 m Kablo Uzunluğu ve garantili 1080P destekler. ~ HDMI kullanan her türlü LCD Monitör, Televizyon, Playstation, Projeksiyon, Notebook, Desktop PC, Uydu Alıcıları, Cep Telefonları ve Tabletlerinizde sorunsuz kullanabilir. ~ 1080P çözünürlüğünde görüntü alabilirsiniz.	20 \$	
5436	HDMI KABLO FULL HD 1.4V (20 metre) Orjinal Presli Sağlam Soketler Sayesinde Yıllarca Kullanın ~ 20 m Kablo Uzunluğu ve garantili 1080P destekler. ~ HDMI kullanan her türlü LCD Monitör, Televizyon, Playstation, Projeksiyon, Notebook, Desktop PC, Uydu Alıcıları, Cep Telefonları ve Tabletlerinizde sorunsuz kullanabilir. ~ 1080P çözünürlüğünde görüntü alabilirsiniz.	30 \$	
6158	HDMI KABLO FULL HD 1.4V (25 metre) Orjinal Presli Sağlam Soketler Sayesinde Yıllarca Kullanın ~ 25 m Kablo Uzunluğu ve garantili 1080P destekler. ~ HDMI kullanan her türlü LCD Monitör, Televizyon, Playstation, Projeksiyon, Notebook, Desktop PC, Uydu Alıcıları, Cep Telefonları ve Tabletlerinizde sorunsuz kullanabilir. ~ 1080P çözünürlüğünde görüntü alabilirsiniz.	58 \$	
6159	HDMI KABLO FULL HD 1.4V (30 metre) Orjinal Presli Sağlam Soketler Sayesinde Yıllarca Kullanın ~ 30 m Kablo Uzunluğu ve garantili 1080P destekler. ~ HDMI kullanan her türlü LCD Monitör, Televizyon, Playstation, Projeksiyon, Notebook, Desktop PC, Uydu Alıcıları, Cep Telefonları ve Tabletlerinizde sorunsuz kullanabilir. ~ 1080P çözünürlüğünde görüntü alabilirsiniz.	80 \$	
6160	Oynar Başlıklı HDMI KABLO (2 metre) 180 derece hareket edebilen ve ayarlanabilen konnektör ~ 2 metre HDMI Kablo HDMI tip A erkek konnektör ~ Kablo: Üç şiltli oksijensiz bakır kablo ~ Dış ceket: PVC İletken: 99.99% oksijensiz bakır ~ Konnektör: 24K altın kaplama ~ Yalıtkan:Aluminyum folyo ve Köpük PE yalıtkan ~ HDMI Ethernet Kanalı (HEC): Bu teknoloji ile video, ses ve data sinyalleri tek bir HDMI kablo üzerinden iletilir. ~ Çift Yönlü Ses Kanalı: Uydu alıcılı televizyonlarda HDMI kablo üzerinden ses sisteminize ayrıca bir kabloya ihtiyaç duymadan ses sinyalini taşıyabilmenize olanak tanır. ~ 3D Desteği: Oyunlarınızda, filmlerinize ve çektiğiniz video kayıtlarınızda 3D heyecanını yaşayın! ~ 4K Çözünürlük Desteği: 4000 satır genişliğe 2000 satır yüksekliği (4000x2000) ifade eden 4K, standart HD 1080p sinyalinin yaklaşık olarak 4 katına eşittir.	13 \$	
6161	Oynar Başlıklı HDMI KABLO (3 metre) 180 derece hareket edebilen ve ayarlanabilen konnektör ~ 3 metre HDMI Kablo HDMI tip A erkek konnektör ~ Kablo: Üç şiltli oksijensiz bakır kablo ~ Dış ceket: PVC İletken: 99.99% oksijensiz bakır ~ Konnektör: 24K altın kaplama ~ Yalıtkan:Aluminyum folyo ve Köpük PE yalıtkan ~ HDMI Ethernet Kanalı (HEC): Bu teknoloji ile video, ses ve data sinyalleri tek bir HDMI kablo üzerinden iletilir. ~ Çift Yönlü Ses Kanalı: Uydu alıcılı televizyonlarda HDMI kablo üzerinden ses sisteminize ayrıca bir kabloya ihtiyaç duymadan ses sinyalini taşıyabilmenize olanak tanır. ~ 3D Desteği: Oyunlarınızda, filmlerinize ve çektiğiniz video kayıtlarınızda 3D heyecanını yaşayın! ~ 4K Çözünürlük Desteği: 4000 satır genişliğe 2000 satır yüksekliği (4000x2000) ifade eden 4K, standart HD 1080p sinyalinin yaklaşık olarak 4 katına eşittir.	18 \$	

6162	Oynar Başlıklı HDMI KABLO (5 metre) 180 derece hareket edebilen ve ayarlanabilen konnektör ~ 5 metre HDMI Kablo HDMI tip A erkek konnektör ~ Kablo: Üç şiltli oksijensiz bakır kablo ~ Dış ceket: PVC İletken: 99.99% oksijensiz bakır ~ Konnektör: 24K altın kaplama ~ Yalıtkan:Aluminyum folyo ve Köpük PE yalıtkan ~ HDMI Ethernet Kanalı (HEC): Bu teknoloji ile video, ses ve data sinyalleri tek bir HDMI kablo üzerinden iletilir. ~ Çift Yönlü Ses Kanalı: Uydu alıcılı televizyonlarda HDMI kablo üzerinden ses sisteminize ayrıca bir kabloya ihtiyaç duymadan ses sinyalini taşıyabilmenize olanak tanır. ~ 3D Desteği: Oyunlarınızda, filmlerinizde ve çektiğiniz video kayıtlarınızda 3D heyecanını yaşayın! ~ 4K Çözünürlük Desteği: 4000 satır genişliğe 2000 satır yüksekliği (4000x2000) ifade eden 4K, standart HD 1080p sinyalinin yaklaşık olarak 4 katına eşittir.	25 \$	
6163	NYX 500 Profesyonel HDMI KABLO (2 metre) Profesyonel Seri ~ Silver Series ~ Full HD 1080P ~ HDMI 1.4 Destekli ~ 24K Gold ~ Yüksek Kaliteli Ürün ~ 2 Metre Uzunluk	14 \$	
6164	NYX 600 Profesyonel HDMI KABLO (2 metre) Profesyonel Seri ~ Gold Series ~ Full HD 1080P ~ HDMI 1.4 Destekli ~ 24K Gold ~ Yüksek Kaliteli Ürün ~ 2 Metre Uzunluk	16 \$	

VGA KABLARI

6181	ERKEK -ERKEK VGA KABLO (1,5 metre) Veri kaybı olmadan tam iletkenlik sağlayan 1.5 metre uzunluğundaki MicroTec VGA Kablo %99,5 oranında bakır malzemeden yapılmıştır. ~ Klasik siyah sert ve dayanıklı PVC kabuk kırılma, bükülme ve tüm dış etkenlere karşı koruma sağlar. ~ İki adet olan ferrit çekirdekleri EMI (elektromanyetik parazit) / RFI (radyo frekans paraziti) ya karşı korur.	2,50 \$	
6105	ERKEK -ERKEK VGA KABLO (3 metre) Veri kaybı olmadan tam iletkenlik sağlayan 3 metre uzunluğundaki MicroTec VGA Kablo %99,5 oranında bakır malzemeden yapılmıştır. ~ Klasik siyah sert ve dayanıklı PVC kabuk kırılma, bükülme ve tüm dış etkenlere karşı koruma sağlar. ~ İki adet olan ferrit çekirdekleri EMI (elektromanyetik parazit) / RFI (radyo frekans paraziti) ya karşı korur.	4,50 \$	
6106	ERKEK -ERKEK VGA KABLO (5 metre) Veri kaybı olmadan tam iletkenlik sağlayan 5 metre uzunluğundaki MicroTec VGA Kablo %99,5 oranında bakır malzemeden yapılmıştır. ~ Klasik siyah sert ve dayanıklı PVC kabuk kırılma, bükülme ve tüm dış etkenlere karşı koruma sağlar. ~ İki adet olan ferrit çekirdekleri EMI (elektromanyetik parazit) / RFI (radyo frekans paraziti) ya karşı korur.	7 \$	
6107	ERKEK -ERKEK VGA KABLO (10 metre) Veri kaybı olmadan tam iletkenlik sağlayan 10 metre uzunluğundaki MicroTec VGA Kablo %99,5 oranında bakır malzemeden yapılmıştır. ~ Klasik siyah sert ve dayanıklı PVC kabuk kırılma, bükülme ve tüm dış etkenlere karşı koruma sağlar. ~ İki adet olan ferrit çekirdekleri EMI (elektromanyetik parazit) / RFI (radyo frekans paraziti) ya karşı korur.	12 \$	
6108	ERKEK -ERKEK VGA KABLO (15 metre) Veri kaybı olmadan tam iletkenlik sağlayan 15 metre uzunluğundaki MicroTec VGA Kablo %99,5 oranında bakır malzemeden yapılmıştır. ~ Klasik siyah sert ve dayanıklı PVC kabuk kırılma, bükülme ve tüm dış etkenlere karşı koruma sağlar. ~ İki adet olan ferrit çekirdekleri EMI (elektromanyetik parazit) / RFI (radyo frekans paraziti) ya karşı korur.	19 \$	
6109	ERKEK -ERKEK VGA KABLO (20 metre) Veri kaybı olmadan tam iletkenlik sağlayan 20 metre uzunluğundaki MicroTec VGA Kablo %99,5 oranında bakır malzemeden yapılmıştır. ~ Klasik siyah sert ve dayanıklı PVC kabuk kırılma, bükülme ve tüm dış etkenlere karşı koruma sağlar. ~ İki adet olan ferrit çekirdekleri EMI (elektromanyetik parazit) / RFI (radyo frekans paraziti) ya karşı korur.	25 \$	

6110	ERKEK -ERKEK VGA KABLO (25 metre) Veri kaybı olmadan tam iletkenlik sağlayan 25 metre uzunluğundaki MicroTec VGA Kablo %99,5 oranında bakır malzemeden yapılmıştır. ~ Klasik siyah sert ve dayanıklı PVC kabuk kırılma, bükülme ve tüm dış etkenlere karşı koruma sağlar. ~ İki adet olan ferrit çekirdekleri EMI (elektromanyetik parazit) / RFI (radyo frekans paraziti) ya karşı korur.	32 \$	
6111	ERKEK -ERKEK VGA KABLO (30 metre) Veri kaybı olmadan tam iletkenlik sağlayan 30 metre uzunluğundaki MicroTec VGA Kablo %99,5 oranında bakır malzemeden yapılmıştır. ~ Klasik siyah sert ve dayanıklı PVC kabuk kırılma, bükülme ve tüm dış etkenlere karşı koruma sağlar. ~ İki adet olan ferrit çekirdekleri EMI (elektromanyetik parazit) / RFI (radyo frekans paraziti) ya karşı korur.	40 \$	
6112	ERKEK -ERKEK VGA KABLO (40 metre) Veri kaybı olmadan tam iletkenlik sağlayan 40 metre uzunluğundaki MicroTec VGA Kablo %99,5 oranında bakır malzemeden yapılmıştır. ~ Klasik siyah sert ve dayanıklı PVC kabuk kırılma, bükülme ve tüm dış etkenlere karşı koruma sağlar. ~ İki adet olan ferrit çekirdekleri EMI (elektromanyetik parazit) / RFI (radyo frekans paraziti) ya karşı korur.	50 \$	

ELEKTRİK KABLoları

6165	MİCROTEC POWER KABLOSU (1,5 metre) Uzunluk 1.5 metre ~ Power Kablolarımız 28 telli CCA Kablodur ~ Notebook adaptörlerinin genelinde kullanılan A kalite kablodur ~ OD 6.8 Bakır Kablo	2,50 \$	
6166	MİCROTEC 220V POWER GÜÇ KABLOSU (2 metre) Uzunluk 2 metre ~ Power Kablolarımız 28 telli CCA Kablodur ~ Güvenle Bilgisayarlarınızda ve Monitörlerinizde kullanabilirsiniz	2,50 \$	
6167	NOTEBOOK & TEYP GÜÇ KABLOSU Notebook, Teyp ve Yazıcılar için uyumlu power kablosu Kablo ~ Uzunluğu 1.5 m Girdi voltajı 200 - 230 V Ürün rengi Siyah Manyetik ~ Korumalı N Girdi frekansı 50/60 Hz Bağlayıcı 1 C7 coupler Bağlayıcı	1,20 \$	

USB BAĞLANTI KABLoları

6168	MİCROTEC USB UZATMA KABLOSU (1,5 metre) %100 üç katmanlı koruma ile uzun süreli kullanım. Yüksek hızlı USB2.0 uyumlu arabirim destekli. Tak ve çalıştır özelliğinde ~ Kullanım Alanı: Uzatma Kabloları Kablo Tipi: Usb ~ Uzunluk: 1.5m ~ A1 Ucu: Usb A ~ A2 Ucu: Usb B ~ Renk: Şeffaf	2,75 \$	
6169	MİCROTEC USB UZATMA KABLOSU (3 metre) %100 üç katmanlı koruma ile uzun süreli kullanım. Yüksek hızlı USB2.0 uyumlu arabirim destekli. Tak ve çalıştır özelliğinde ~ Kullanım Alanı: Uzatma Kabloları Kablo Tipi: Usb ~ Uzunluk: 3m ~ A1 Ucu: Usb A ~ A2 Ucu: Usb B ~ Renk: Şeffaf	5,50 \$	
6170	MİCROTEC USB UZATMA KABLOSU (5 metre) %100 üç katmanlı koruma ile uzun süreli kullanım. Yüksek hızlı USB2.0 uyumlu arabirim destekli. Tak ve çalıştır özelliğinde ~ Kullanım Alanı: Uzatma Kabloları Kablo Tipi: Usb ~ Uzunluk: 5m ~ A1 Ucu: Usb A ~ A2 Ucu: Usb B ~ Renk: Şeffaf	11 \$	

6171	MİCROTEC USB 2.0 EXTENSION KABLO (10 metre) USB2.0 version uyumlu ~ Data transfer oranı 480Mbps ~ Gerçek tak & çalıştır Harici güç kaynağı gerektirmez ~ 10 metre kablo uzunluğu ~ A tipi erkek USB ve A tipi dişi USB konnektörler ~ Windows işletim sistemi ve MacOS uyumlu	20 \$	
6172	MİCROTEC USB EXTENDER KABLO (50 metre) Kendinden beslemelidir ve harici besleme gerektirmez ~ Standart Cat5, Cat5e, Cat6 patch cord kablo ile kullanılır ~ 50 metre mesafeye kadar etkilidir ~ Baz konnektörü: USB A tipi Erkek, RJ45 Dişi ~ Uzak mesafe konnektörü: USB A tipi Dişi, RJ45 Dişi	27 \$	

SES KABLolari

6173	PHILIPS STEREO SES KABLOSU - SWA3525 (10 metre) Bileşenler arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. ~ Yüksek saflıkta bakır: Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar. ~ Saf bakır koruma: Sinyal kaybına karşı koruma sağlar. ~ Renk kodlu konnektörler: Kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır ~ Kolay tutuş: Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar. ~ Tak ve Çalıştır: Bu özellik, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar. ~ Kalıplı fiş: Bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar. ~ Esnek PVC Kılıf: Hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar. ~ Kauçuk gerinim önleyici: Kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.	16 \$	
6174	2 RCA ERKEK/3.5mm STEREO SES KABLOSU (1,5 metre) Walkman ,MP3 gibi aletlerin ses çıkışını RCA çıkışına yada tersini yapmak için kullanılır. ~ İşlevi : Stereo Ses ~ Kablo Tipi : RCA ~ Pin Sayısı:3 Renk : Siyah ~ Uzunluk : 1,5m	2,75 \$	
6175	2 RCA ERKEK/3.5mm STEREO SES KABLOSU (3 metre) Walkman ,MP3 gibi aletlerin ses çıkışını RCA çıkışına yada tersini yapmak için kullanılır. ~ İşlevi : Stereo Ses ~ Kablo Tipi : RCA ~ Pin Sayısı:3 Renk : Siyah ~ Uzunluk : 3m	4 \$	
6176	STEREO SES KABLOSU (5 metre) Bu kablo ile RCA çıkış ara yüzüne sahip Ev Sinema Sistemi ve diğer ses sistemlerini LCDTV, PC gibi cihazlara bağlayabilirsiniz. Ayrıca; Gitar, Elektro Gitar vb. çalgı aletleri ile Amplifikatör (Amplifier) arasında da bağlantı kurabilirsiniz. ~ Kablo Uzunluğu:5 Metre ~ Konnektör Markası: SpeedTech ~ Konnektör Giriş ve Çıkış:3,5mm Stereo Erkek - Erkek Kablo Kesiti: Stereo Kablo ~ Konnektör Özelliği: Altın Kaplama Uç	8 \$	
6177	FİBER OPTİK KABLO (1 metre) DVD, VCD, PlayStation, Pc ve Notebook gibi cihazlardan yüksek kalitede dijital ses almak için kullanılır. Altın kaplama pini ile sinyal kaybını en aza indirir. Fiber Optik Kablo 1 Mt ~ Altın Kaplama ~ Blister Ambalaj	11 \$	
6178	3,5 ST ERKEK/2RCA ERKEK A KALİTE AUDIO KABLO (1,5 metre) A kalite audio kablo ~ 1,5 metre uzunluk ~ Platinyum serisi ~ Yüksek kaliteli ürün	5,40 \$	

6179	3,5 ST ERKEK/2RCA ERKEK A KALİTE AUDIO KABLO (3 metre) A kalite audio kablo ~ 3 metre uzunluk ~ Platinyum serisi ~ Yüksek kaliteli ürün	8,15 \$	
6180	3,5 ST ERKEK/2RCA ERKEK A KALİTE AUDIO KABLO (5 metre) A kalite audio kablo ~ 5 metre uzunluk ~ Platinyum serisi ~ Yüksek kaliteli ürün	11 \$	

SOHO KABİNETLER

5916	4U 19" SOHO DUVAR TİPİ KABİNET (520 X 400) Ürün boyutları: 520x400x227mm ~ Soho kabinetler küçük sistemlerin montajında kullanılır. ~ Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır. ~ 19" kolay montajlanabilir demonte yapı ~ Sağlam çelik yapı ~ 180 derece açılabilen kilitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Standart renk Ral 7035 istenildiğinde Ral 9005 Soğutucu ünitesi bağlanabilir ~ Standart 2 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Özel ekstra kalın saç ~ Sarkma yapmaz	60 \$	
5917	7U 19" SOHO DUVAR TİPİ KABİNET (520 X 400) Ürün boyutları: 520x400x360mm ~ Soho kabinetler küçük sistemlerin montajında kullanılır. ~ Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır. ~ 19" kolay montajlanabilir demonte yapı ~ Sağlam çelik yapı ~ 180 derece açılabilen kilitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Standart renk Ral 7035 istenildiğinde Ral 9005 Soğutucu ünitesi bağlanabilir ~ Standart 2 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Özel ekstra kalın saç ~ Sarkma yapmaz	70 \$	
5918	9U 19" SOHO DUVAR TİPİ KABİNET (520 X 400) Ürün boyutları: 520x400x450mm ~ Soho kabinetler küçük sistemlerin montajında kullanılır. ~ Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır. ~ 19" kolay montajlanabilir demonte yapı ~ Sağlam çelik yapı ~ 180 derece açılabilen kilitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Standart renk Ral 7035 istenildiğinde Ral 9005 Soğutucu ünitesi bağlanabilir ~ Standart 2 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Özel ekstra kalın saç ~ Sarkma yapmaz	88 \$	
5919	12U 19" SOHO DUVAR TİPİ KABİNET (520 X 400) Ürün boyutları: 520x400x584mm ~ Soho kabinetler küçük sistemlerin montajında kullanılır. ~ Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır. ~ 19" kolay montajlanabilir demonte yapı ~ Sağlam çelik yapı ~ 180 derece açılabilen kilitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Standart renk Ral 7035 istenildiğinde Ral 9005 Soğutucu ünitesi bağlanabilir ~ Standart 2 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Özel ekstra kalın saç ~ Sarkma yapmaz	100 \$	

SOHO KABİNET AKSESUARLARI BAKIR PATCH PANELLER

5955	24 PORT MODÜLER SOKET KULLANIMINA UYGUN BOŞ BAKIR PATCH PANEL Ürün ölçüleri: 483x10x44.45mm	25 \$	
4048	CAT6 UTP 24 PORT BAKIR PATCH PANEL Category 6 UTP 24 Port 1U Patch Panel ~ ANSI/TIA-568-C.2:2009 Category 6 ve ISO/IEC 11801 Class E kablolama ~ sistemleri standartlarının üzerinde performans ~ Mükemmel Alien Crosstalk(AXT) bastırması ~ Polikarbonat reçineli yüksek etkili 94V0 termoplastik IDC ~ IEEE 1000 Base-T ağını destekler ~ 250 Mhz 'de 1 Gigabit Ethernet'e kadar hatasız çalışma ~ 22-24 AWG sert kabloları uygun ~ 110 Tip ~ T568A ve T568B kablolama ~ 50µ" Altın kaplama konnektörler ~ 1U yükseklik ~ Etiketleme alanı ~ Renk: Siyah	55 \$	

4049	CAT6 UTP 48 PORT BAKIR PATCH PANEL Çalışma Frekansı: 250MHz ~ Uygulama: 1000 Base-T / 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) U/UTP Cat6 ~ Straight ~ 48 Port ~ 110 Punch ~ TIA /EIA 568 C.2 & ISO/IEC 11801 ve EN 50173-1 standartlarına uyumludur ~ T568A ve T568B bağlantı tiplerini destekler ~ 50u Micro İnch Altın Kaplama Kontaklar ~ Yüksek Dayanıklılığa Sahip Alevlenmez Plastik Gövde UL 94V-0 ~ 22 - 26 AWG ~ RJ45 Plug Minimum 750 defa sökölüp takılabilir ~ IDC tarafına kablo Minimum 250 defa sökölüp takılabilir ~ Kablo düzenleyici Organizer ~ 19" kabinler ile tam uyumlu 2U yükseklik	100 \$	
4050	CAT3 UTP 50 PORT TELEFON PANELİ Bağlantı sayısı (dahili/harici): 50 ~ Bağlayıcı: RJ-45 ~ Yükseklik: 44,5 mm ~ Genişlik: 483 mm ~ Raf montajı: Evet ~ Malzeme: Galvanizli çelik ~ Ürün rengi: Siyah ~ Raf kapasitesi: 1U ~ UpTech CAT3 50 Port Telefon Paneli, bir bölgeye dağılmış olan (İş yerleri, Bina katları) vb. yerlerdeki telefon kablolarının birleştirilip kabloların gireceği kabinde data kayıplarını azaltmanızı, karışıklıkları önleyip rahat etiketleme yapabilmenizi sağlar.	90 \$	

FİBER PATCH PANELLER

5945	1U 19" FİBER PATCH PANEL ST SOKET Ürün ölçüleri: 483x270x44.45mm	30 \$	
5946	1U 19" FİBER PATCH PANEL SC SOKET Ürün ölçüleri: 483x270x44.45mm	30 \$	
5947	1U 19" RAYLI FİBER PATCH ST SOKET Ürün ölçüleri: 483x270x44.45mm	38 \$	
5948	1U 19" RAYLI FİBER PATCH SC SOKET Ürün ölçüleri: 483x270x44.45mm	38 \$	
5949	1U 19" MODÜLER FİBER PATCH ST - SC SOKET Ürün ölçüleri: 483x270x44.45mm	43 \$	

SOHO KABİNETLER İÇİN SOĞUTUCU FAN ÜNİTESİ

5958	1U STANDART 2'Lİ FAN MODÜLÜ - ON/OFF SWITCH, TERMOSTATLI DUVAR TİPİ Ürün boyutları: 483x10x44.45mm ~ 1U Standart ~ Termostatlı ~ On/Off Anahtarlı	90 \$	
------	---	-------	---

1U ÖNDEN MONTAJLI CİHAZ RAFLARI

5964	19" 1U RAF - DERİNLİK: 250mm Ürün boyutları: 483x250x44.45mm ~ 1U önden montajlı cihaz rafı ~ 4 noktadan bağlantılı raf ~ 19" kabinlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır	10 \$	
5965	19" 1U RAF - DERİNLİK: 300mm Ürün boyutları: 483x300x44.45mm ~ 1U önden montajlı cihaz rafı ~ 4 noktadan bağlantılı raf ~ 19" kabinlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır	11,25 \$	

PRİZ GRUPLARI

5979	6'LI 1U KABİNET ALÜMİNYUM PRİZ MODÜLÜ Ürün boyutları: 483x600x44.45mm ~ 19" 1U kabinlere uygun ~ 16A Sigortalı	50 \$	
------	--	-------	---



Micro Elektronik
Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

www.microelektronik.com.tr



info@microelektronik.com.tr



www.microelektronik.com.tr



1203 Sokak No: 7/A Halkapınar Mahallesi
Konak / İZMİR



0232 44 64276
MICRO

0232 440 22 46



0850 500 1 888

